



Barra Bañador Proyector LED 24W IP65 Serie PRO [PL623025]



Especificaciones

Código Producto	PL623025
Temperatura Luz ° Kelvin	Natural/Cálido/Rojo/Verde/Azul 4200/3000
Construcción	Aluminio/ Cristal
Grado de Protección	IP65
Índice de Protección IK	08
Tensión Nominal	85-265VAC
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase de Aislamiento	I
Potencia Nominal	24W
Factor de Potencia	0.99
Regulable	No
Driver Regulable	No
Salida Driver	54-100VDC 300mA
Número y Tipo de LED	EPISTAR Hig Power
Vida Estimada	50.000Horas
Angulo de Apertura	60°
Luminosidad 4,2K / 3 / R, G, B	1836 / 1712 / 2160Lm
Eficacia Luminosa 4,2K / 3 / R, G, B	76.5 / 72 / 90Lm/W
CRI, Índice Reproducción Cromática	>80
Clase Energética	A / A / A+
Difusor	Opal
Flicker	0.81
Rango Temperatura	-20° ~ +45°C
Medidas	1000x75x73mm
Peso	1,100Kg
Certificados	CE, RoHS, ISO9001
Información Adicional.:	
Normas Aplicables:	IEC 62321:2008; EN 55015:2006; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008; EN 61547:2009; EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008

Descripción

Barra Bañador Proyector LED ampliamente utilizado para proyectar luz en paredes, fachadas, jardines, escenarios, muros, museos, exposiciones y crear ambientes de lo más variados en todo tipo de espacios, igual para uso industrial como residencial. Puede ser instalado como aplique de pared, en el techo o incluso en el suelo gracias a su soporte ajustable y en otros, monta una óptica pensada especialmente para iluminación difusa. Acabado en color Gris y Negro, construido con aluminio de inyección y vidrio de alta resistencia consiguiendo un índice que hace que de este foco el producto ideal. Desarrollado bajo estrictos parámetros de calidad. Grado de protección IP65 (válido en interiores y exteriores), además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas y su bastidor permite inclinar la luminaria en la dirección deseada. Driver integrado en el interior del Bañador Lineal. Funciona directamente a la red eléctrica conectándolo a 100-240V con Encendido instantáneo. Leds de alta eficacia Epistar Hig Power, índice de reproducción cromática >80, que muestra el color real de forma muy natural. Temperatura de color en blanco Natural 1377Lm / 76.5Lm/W, Blanco Cálido 1712Lm / 72Lm/W y con colores Rojo, Verde y Azul 2160Lm / 90Lm/W. De fácil instalación. Vida útil estimada en 50000h. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.

info@audiovisualpro.net