



# Barra Bañador Proyector LED 36W IP65 3240Lm

## Serie PRO [PL623027]

### Especificaciones

Código Producto	PL623027
Temperatura Luz	Natural/Cálido
Colores	Rojo/Verde/Azul
° Kelvin	4200/3000
Construcción	Aluminio/ Cristal
Grado de protección	IP65
Índice de Protección IK	08
Difusor	Opal
Tensión Nominal	85-265VAC
Frecuencia de Trabajo	50/60 Hz
Clase de Aislamiento	I
Regulable	No
Driver Regulable	No
Salida Driver	24-38VDC
Potencia Nominal	36W
Factor de Potencia	0.99
Clase Energética	A+
Número y Tipo de LED	EPISTAR Hig Power
Vida Estimada	50.000 Horas
Angulo de Apertura	60°
Medidas	996x77x68mm
Luminosidad	3240Lm
Eficacia Luminosa	90Lm/W
CRI, Índice Reproducción Cromática	>80
Rango Temperatura	-20° ~ +40°C
Peso	1,200Kg
Certificados	CE, RoHS, ISO9001
Información Adicional.:	
Normas Aplicables:	IEC 62321:2008; EN 55015:2006; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008; EN 61547:2009; EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008

### Descripción

Barra Bañador Proyector LED de pared y donde se precise. Desarrollado bajo estrictos parámetros de calidad. Encendido instantáneo. Permite una distribución de la luz en exteriores e interiores y crear ambientes de lo más variados en todo tipo de espacios, igual para uso industrial como residencial. Hace que este foco sea ampliamente utilizado para proyectar luz en paredes, fachadas, jardines, escenarios, muros, museos, exposiciones. Puede ser instalado como aplique de pared, en el techo o incluso en el suelo gracias a su soporte ajustable. Acabado en color Gris y Negro, construido con aluminio de inyección y vidrio anti explosión de alta resistencia. Monta una óptica pensada especialmente para iluminación difusa. Su driver está integrado en el interior del Bañador Lineal. Alta eficacia mediante LEDs Epistar Hig Power logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente por un difusor Opal de vidrio reforzado donde se obtiene un índice de reproducción cromática >80, que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 36W. Funciona directamente a la red eléctrica conectándolo a 100-240V. Disponibles en blanco Natural y Cálido, con colores Rojo, Verde y Azul, RGB Secuencial. De fácil instalación. Grado de protección IP65 (válido en interiores y exteriores). Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.