



# Foco Proyector LED Regulable 60W 160Lm/W IP65 Philips Luxeón Lumileds [1916-NS-HVFL60W-CP]

## Especificaciones

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Código Producto                   | 1916-NS-HVFL60W-CP                 |
| Temperatura Luz                   | Frío/Natural                       |
| ° Kelvin                          | 6000/4200                          |
| Construcción                      | Aluminio/Cristal                   |
| Grado de Protección               | IP65                               |
| Índice de proyección IK           | 08                                 |
| Tensión Nominal                   | 190-260VAC                         |
| Frecuencia de Trabajo             | 50/60Hz                            |
| Clase de Aislamiento              | I                                  |
| Potencia Nominal                  | 60W                                |
| Factor de Potencia                | 0.99                               |
| Regulable                         | Si, Triac 30%-100%                 |
| Driver Regulable                  | Si                                 |
| Flicker                           | 0.64                               |
| Número y Tipo de LED              | Philips SMD3030-2D Luxeon Lumileds |
| Vida Estimada                     | 100.000 Horas                      |
| Angulo de Apertura                | 120°                               |
| Difusor                           | Transparente                       |
| Luminosidad                       | 9600Lm                             |
| Eficacia Luminosa                 | 160Lm/W                            |
| Índice Reproducción Cromática CRI | 80                                 |
| Clase Energética                  | A++ - C                            |
| Rango Temperatura                 | -40° ~ +60°C                       |
| Ciclos de Encendidos              | 100.000                            |
| Tiempo de Arranque                | 0.1s                               |
| Medidas                           | 310x220x50mm                       |
| Peso                              | 1.400Kg                            |
| Certificados                      | CE, RoHS, ISO9001                  |

Información Adicional: Este producto cuenta con precableado de 600mm aprox.

Normas Aplicables.: EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015

## Descripción

Foco Proyector LED Regulable de 60W Alta eficacia, integra potentes LEDs Luxeon Lumileds 3030 2D de Philips, consumiendo 60W, logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente por un difusor Transparente de vidrio reforzado donde se obtiene un índice de reproducción cromática de Ra>80, que muestra el color real de forma muy natural. Destaca por su fuente de alimentación de estado sólido y hace de este foco, el producto ideal para instalarlo en todo tipo de espacios. Acabado en color Negro, construido con aluminio de inyección y que mantiene al equipo en una temperatura óptima de trabajo. Regulación intensidad de luz por TRIAC 30%-100%. Vida útil de 100.000 horas, muy superior a la de un foco convencional. Grado de protección IP65 (válido en interiores y exteriores), junto a su carcasa fabricada en aluminio lo convierten, además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas, en un foco perfecto para exterior o en donde queramos conseguir una iluminación de calidad con un consumo mínimo. Garantía de 5 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disponibles en blanco frío (6000°K), blanco Natural (4000°K). Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.