



Foco Proyector LED 50W **150Lm/W** IP65 7500Lm Regulable [1916-NS-HVFL50W-F]

Especificaciones

Código Producto	1916-NS-HVFL50W-F
Temperatura Luz	Frío/Natural
° Kelvin	6000/4200
Construcción	Aluminio/Cristal
Grado de protección	IP65
Índice de Protección IK	08
Tensión Nominal	190-260VAC
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase de Aislamiento	I
Potencia Nominal	50W
Factor de Potencia	0.99
Regulable	Si, Triac 30%-100%
Driver Regulable	Si
Número y Tipo de LED	Philips Lumileds
Vida Estimada	100.000 Horas
Angulo de Apertura	120°
Luminosidad	7500Lm
Eficacia Luminosa	150Lm/W
Difusor	Transparente
Índice Reproducción Cromática CRI	80
Flicker	0.79
Clase Energética	A++ - D
Rango Temperatura	-40° ~ +60°C
Medidas	240x281x64mm
Peso	1.400Kg
Certificados	CE, RoHS, ISO9001
Normas Aplicables.:	EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015

Descripción

Foco Proyector LED con Regulación intensidad de luz por TRIAC. Para donde queramos conseguir una iluminación de calidad con un consumo mínimo. Monta un difusor transparente especial que reduce notablemente las molestias ocasionadas por el deslumbramiento. Altas prestaciones y máxima eficiencia energética con un foco direccional de 10-25 metros de alcance de luz luminosa y brillante. Acabado en aluminio de inyección. Cuenta con un radiador que garantiza una óptima disipación del calor. Alta eficacia, consumiendo 50W, mediante LED Philips SMD2835 Lumileds logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente por un difusor Transparente de vidrio reforzado donde se obtiene un índice de reproducción cromática de Ra>80, que muestra el color real de forma muy natural. Acabado en color Negro. Vida útil es de 100.000 horas, muy superior a la de un foco convencional. Grado de protección IP65 (válido en interiores y exteriores), junto a su carcasa fabricada en aluminio lo convierten, además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas, en un foco perfecto para exterior. De fácil instalación. Garantía de 5 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.