



Foco Proyector LED Náutica y Automóviles 48W 9/33VDC IP68 Hig Power [KD-WL-238-48W]

Especificaciones

Código Producto	KD-WL-238-48W
Temperatura Luz ° Kelvin	Frío 6000
Construcción	Aluminio/Pc
Grado de protección	IP68
Índice de Protección IK	10
Tensión Nominal	9-33VDC
Frecuencia de Trabajo	50/60 Hz
Clase de Aislamiento	III
Potencia Nominal	48W
Regulable	No
Driver Regulable	No
Número y Tipo de LED	EPISTAR HIG POWER
Vida Estimada	40.000Horas
Angulo de Apertura	60°
Luminosidad	2640Lm
Eficacia Luminosa	55Lm/W
Difusor	Opal
Flicker	No
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
Clase Energética	A+
Rango Temperatura	-40° ~ +60°C
Medidas	107x107x70mm
Peso	0,940Kg
Certificados	CE, RoHS, ISO9001
Información Adicional.:	Protección a la inversión de polaridad.
Normas Aplicables:	EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015

Descripción

Foco Proyector LED para usar en Náutica, Automóviles y donde se precise. Brazo de acero inoxidable sujetable a cualquier placa o soporte. Ofrece una luz dura y focalizada de alta calidad debido a los LED de alto rendimiento que incorpora. No hay un envejecimiento apreciable en diez años de exposición exterior. Resistente a temperatura extremas. Acabado en color Negro, construido con aluminio y PMMA de alta calidad. Ideal para campings, barcos, caravanas, etc. Eficacia, mediante LEDs EPISTAR HIG POWER logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente por un difusor Opalizado de donde se obtiene un índice de reproducción cromática >80, que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 48W. Disponibles en blanco frío. De fácil instalación. Alto grado de protección IP68 con gran movilidad y resistencia a la intemperie. Alimentación 9/33VDC. Vida útil estimada de 30.000 horas, muy superior a la de un foco convencional. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.