



Barra Proyector LED Náutica y Automóviles 72W IP68 9/33VDC Hig Power [KD-WL-245-72W]

Especificaciones

Código Producto	KD-WL-245-72W
Temperatura Luz ° Kelvin	Frío 6000
Construcción	Aluminio/Pc
Grado de Protección	IP68
Índice de Protección IK	10
Tensión Nominal	9 y 33VDC
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase de Aislamiento	III
Potencia Nominal	72W
Regulable	No
Driver Regulable	No
Número y Tipo de LED	24 EPISTAR HIG POWER
Vida Estimada	40.000 Horas
Angulo de Apertura	60°
Difusor	Transparente
Luminosidad	3950Lm
Eficacia Luminosa	54,8Lm/W
CRI	80
Clase Energética	A+
Rango Temperatura	-20° ~ +60°C
Medidas	335x80x82mm
Peso	3,000Kg
Certificados	CE, ROHS, ISO9001

Información Adicional.: Protección a la inversión de polaridad.

Normas Aplicables.: EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015.

Descripción

Foco Proyector LED, sujetable a cualquier placa o soporte. Para usar en Náutica, Automóviles y donde se precise iluminación de 9 a 33VDC. Ofrece una luz dura y focalizada de alta calidad debido a los LEDs de alto rendimiento que incorpora. No hay un envejecimiento apreciable en diez años de exposición exterior. Brazo de acero inoxidable. Resistente a temperatura extremas. Ideal para campings, barcos, caravanas, etc. Alta eficacia, consumiendo 72W, mediante LEDs EPISTAR HIG POWER logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente por un difusor Transparente de donde se obtiene un alto índice de reproducción cromática, que muestra el color real de forma muy natural. Acabado en color Negro, construido con aluminio y PMMA de alta calidad, con un radiador que garantiza una óptima disipación del calor característica que contribuye a mejorar la disipación del calor que se genera. Vida útil es de 40.000 horas, muy superior a la de un foco convencional. Grado de protección IP68 con gran movilidad y resistencia a la intemperie. además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción. Producto sujeto a cambio sin previo aviso.