



5



Foco Downlight Circular LED Lumileds SMD3030 UGR19 40W 100Lm/W 50.000H

Especificaciones

Código Producto	JW-40W-M
Temperatura Luz ° Kelvin	Natural/Cálido 4200/3000
Instalación	IP25
Construcción	Aluminio/PC
Tensión Nominal	85-265VAC
Potencia Nominal	40W
Factor de Potencia	0.98
Número y Tipo Leds	SMD3030 Lumileds Philips
Vida Estimada	50.000 Horas
Vida Útil Media Años (A 5h/día)	27
Vida Útil Media Años (A 8h/día)	17
Angulo de Apertura	120°
Medidas	Ø225x105mm
Regulable	No
Driver Regulable	Opcional
Equivalencia	215W
Luminosidad	4000 / 3760Lm
Eficacia Luminosa	100 / 94Lm/W
UGR Índice de deslumbramiento unificado	<19
Difusor	Transparente
Flicker	0.47
CRI Índice Reproducción Cromática	>85
Índice R9 4200/3000°K	4 / 4
CRI Mínimo / Máximo 4200/3000°K	12 – 98 / 11 – 99
Cromaticidad X 4200/3000°K	0.389 / 0.440
Cromaticidad Y 4200/3000°K	0.386 / 0.409
Frecuencia de Trabajo	50/60 Hz
Clase Energética	F / G
Rango Temperatura	-20° ~ +40°C
Ciclos de Encendidos	100.000
Tiempo de Arranque	0.1s
Certificados	CE, RoHS, TÜV, ISO9001
Corte de Techo	Ø170mm
Peso	0.800kg

Información Adicional.: Posibilidad de Regulación adquiriendo un driver regulable.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.

info@audiovisualpro.net



Descripción

Foco Downlight LED Anti-Deslumbrante es ideal para sustituir cualquier modelo de Luminaria existente en el mercado. Con un consumo de energía ultra-bajo, unas propiedades ópticas y de seguridad óptimas y una vida extralarga, permite y proporciona una luz intensa con multitud de posibilidades. Acabado en color blanco construido con materiales de alta calidad como el aluminio y policarbonato. Temperatura de color en blanco natural y cálido, alta eficacia **100/94Lm/W** mediante **Led tipo Lumileds Philips SMD3030** logrando proporcionar un flujo luminoso de **4000/3760Lm** distribuidos uniformemente por un difusor transparente Anti-Deslumbrante UGR19. Índice de reproducción cromática **>85**. Por ello, asegura una reproducción de los colores sin distorsiones. Este factor es clave en entornos comerciales y espacios donde se exponen productos en general, consumiendo **40W**. Fácil instalación, grado de protección IP25, vida útil estimada en 50.000h Ø Exterior 225x105mm. Ø Corte 170mm. La temperatura de color indicada puede sufrir oscilaciones correspondientes a una tolerancia del 7%. Además, cuenta con los certificados CE, RoHS, TÜV, ISO9001 que son sinónimos de calidad y seguridad. **Su consumo representa un valor de 0,040kWh, reduciendo la cantidad de energía facturada y las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. ideal para sustituir a los tradicionales halógenas e incandescentes llegando a ahorros de hasta el 90%, y en los de bajo consumo de hasta el 60%.con lo que se consigue una alta eficiencia energética.**

ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de experiencia en iluminación LED. Este downlight posee una **garantía de 5 años**, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las últimas calidades y de los mejores componentes.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.