



# Foco Proyector LED SMD Slim 10W ECO [LL-17-1011-01]

## Especificaciones

Código Producto	LL-17-1011-01-W
Temperatura Luz ° Kelvin	Natural 4200
Instalación	IP65
Construcción	Aluminio/Cristal
IK Protección contra Impactos	IK08
Tensión Nominal	220-240VAC
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Potencia Nominal	10W
Factor de Potencia	0.99
Número y Tipo de LED	SMD2835
Luminosidad	900Lm
Eficacia Luminosa	90Lm/W
Difusor	Microprismático
UGR, Índice de deslumbramiento unificado	<19
Flicker	No
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
Vida Estimada	40.000Horas
Angulo de Apertura	110°
Medidas	103x93x24mm
Regulable	No
Driver Regulable	No
Clase Energética	F
Rango Temperatura	-35° ~ +55°C
Peso	0.200Kg
Certificados	CE, RoHS, ISO9001

Información Adicional.: Cuenta con un precableado de 150mm aprox.

Normas Aplicables: EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015

## Descripción

El Foco Proyector LED Serie ECO destaca por su diseño compacto y su acabado minimalista. Monta un difusor prismático especial que reduce notablemente las molestias ocasionadas por el deslumbramiento, consiguiendo un índice UGR<19, que hace que de este foco el producto ideal para instalarlo en todo tipo de espacios. Altas prestaciones y máxima eficiencia energética con un foco direccional de 5-10 metros de alcance de luz luminosa y brillante. Acabado en aluminio de inyección. Cuenta con un radiador que garantiza una óptima disipación del calor. Tiene una alta eficacia mediante LED tipo SMD2538 de alta luminosidad y eficiencia logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente por un difusor Microprismático de vidrio reforzado donde se obtiene un índice de reproducción cromática de Ra>80, consumiendo 10W. Disponible en blanco Natural. De fácil instalación, grado de protección IP65 (válido en interiores y exteriores).. Vida útil estimada en 40.000h, muy superior a la de un foco convencional, perfecto para exterior. Además, su bastidor permite inclinar la luminaria en la dirección deseada. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.