



Placa Foco Downlight de LEDs 25W 2000Lm Circular ECO Ø295mm ØCorte 275mm Marco Plata 30.000H

Especificaciones técnicas

Código Producto	GR-RDP16-25W-PL
Temperatura Luz ° Kelvin	Frío/Natural/Cálido 6000/4200/3000
Instalación	IP25
Construcción	Aluminio/PC
Tensión Nominal	85-265VAC
Número y Tipo de LEDs x Potencia Nominal	SMD2835 25W
Vida Estimada	30.000 Horas
Angulo de Apertura	120°
Medidas	Ø295x17mm
Regulable	No
Driver Regulable	Opcional
Equivalencia	150W
Luminosidad	2000Lm
Difusor	Opal
Factor de Potencia	0.90
CRI	80
Frecuencia de Trabajo	50/60 Hz
Clase Energética	A
Rango Temperatura	-20 +40°C
Eficacia Luminosa	80Lm/W
Ciclos de Encendidos	100.000
Tiempo de Arranque	0.2s
Certificados	CE, RoHS
Corte de Techo	Ø275mm
Peso	0,500Kg.
Información Adicional	Posibilidad de Regulación adquiriendo un driver regulable.



Descripción

GR-RDP16-25W-PL Placa Foco Downlight de LEDs **25W 2000Lm** color **Plata** está alimentada con un driver no regulable incluido en el paquete que debe ser conectado directamente a la red, con un conector de salida compatible con la conexión de la placa (45-65VDC, 280mA), Ø Exterior 295mm Ø de Corte 275mm 30.000H de dimensiones **ultra finas** 19mm, permite una distribución de la luz con unas propiedades excelentes, de fácil instalación **y la temperatura de color en blanco frío, natural y cálido**, la temperatura de color indicada puede sufrir oscilaciones correspondientes a una tolerancia del 7%, es ideal para la sustitución de los downlights convencionales, halógenos, e incandescentes llegando a ahorros de hasta el 90%, y en los de bajo consumo de hasta el 60%.

Tiene una alta eficacia (80 Lm/W) consumiendo 25W mediante LEDs del tipo SMD 2835 logrando proporcionar un flujo luminoso de 2000Lm distribuidos uniformemente por un difusor de plástico opalizado de donde se obtiene un índice de reproducción cromática de 80, debido a su alta calidad, este downlight posee un Índice de Reproducción Cromática muy alto que muestra el color real de forma muy natural. Aporta una iluminación equivalente a una bombilla incandescente de 150W, su consumo representa un valor de 0,025kWh, reduciendo la cantidad de energía facturada y las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera.


Proporciona una luz intensa con multitud de posibilidades, ideal para sustituir a los tradicionales halógenos con lo que se consigue una alta eficiencia energética.

Por su tamaño, diseño, potencia y escaso consumo, este downlight es ideal para crear un ambiente elegante para iluminar escaparates en tiendas y centros comerciales, museos, barras de bares, vitrinas, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, para el hogar, oficinas, supermercados, recepciones, museos, bares, etc.

Acabado en **color Plateado**, construido con aluminio. La placa tiene un grado de protección IP25 (válido para polvo y humedad en interiores), además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas, adicionalmente se incluyen los accesorios necesarios para la instalación de la placa.

ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de experiencia en iluminación LED. Esta placa downlight ultrafina posee una **garantía de 2 años**, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las últimas calidades y de los mejores componentes. Estamos orgullosos de la calidad e innovación en todos nuestros productos.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.



GR-RDP16-25W-PL