



# Barra Bañador Proyector LED 24W IP65 RGB

## Mando Distancia Serie PRO [NE-BN-24W-RGB]

### Especificaciones

Código Producto	NE-BN-24W-RGB
Temperatura Luz	RGB
° Kelvin	RGB
Construcción	Aluminio/ Cristal
Grado de Protección	IP65
Índice de Protección IK	08
Clase Energética	A+
Tensión Nominal	100-240VAC
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase de Aislamiento	I
Potencia Nominal	24W
Factor de Potencia	0.99
Regulable	No
Driver Regulable	No
Número y Tipo de LED	Epistar Hig Power
Vida Estimada	40.000Horas
Angulo de Apertura	60°
Luminosidad RGB	2160Lm
Eficacia Luminosa RGB	90Lm/W
Difusor	Opal
UGR, Índice de deslumbramiento unificado	<19
CRI, Índice Reproducción Cromática	>80
Rango Temperatura	-20° ~ +65°C
Flicker	No
Medidas	996x49x51mm
Peso	1,100Kg
Certificados	CE, RoHS, ISO9001
Información Adicional.: Código Control M.D.:	F-NE-BN-24W-RG
Normas Aplicables:	IEC 62321:2008; EN 55015:2006; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008; EN 61547:2009; EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008

### Descripción

Barra Bañador Proyector LED RGB de pared i otros, utilizado para proyectar luz en paredes, fachadas, jardines, escenarios, muros, museos, exposiciones y crear ambientes de lo más variados en todo tipo de espacios, igual para uso industrial como residencial. Desarrollado bajo estrictos parámetros de calidad. Incluye un mando a distancia que por medio de un controlador ubicado en el interior del foco se gestiona el color y los efectos que se deseen. Monta una óptica pensada especialmente para iluminación difusa. Consiguiendo un índice que hace que este foco el producto ideal para instalarlo como aplique de pared, en el techo o incluso en el suelo gracias a su soporte ajustable. Grado de protección IP65 (válido en interiores y exteriores). Funciona directamente a la red eléctrica conectándolo a 100-240V con Encendido instantáneo. Leds de alta eficacia EPISTAR RGB Hig Power, logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente por un difusor Opal de vidrio reforzado. Índice de reproducción cromática >80, que muestra el color real de forma muy natural. Acabado en color Gris y Negro, construido con aluminio de inyección y vidrio de alta resistencia. Vida útil estimada en 40000h. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.