



Barra Bañador Proyector LED 36W IP65 RGB

Mando Serie PRO [NE-BN-36W-RGB]

Especificaciones

Código Producto	NE-BN-36W-RGB
Temperatura Luz ° Kelvin	RGB RGB
Construcción	Aluminio/ Cristal
Grado de Protección	IP65
Índice de Protección IK	08
Tensión Nominal	100-240VAC
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase de Aislamiento	I
Potencia Nominal	36W
Factor de Potencia	0.99
Regulable	No
Driver Regulable	No
Número y Tipo de LED	EPISTAR Hig Power
Vida Estimada	40.000 Horas
Angulo de Apertura	60°
Difusor	Opal
Flicker	No
Luminosidad RGB	3240Lm
Eficacia Luminosa RGB	90Lm/W
CRI, Índice Reproducción Cromática	>80
Clase Energética	A+
Rango Temperatura	-20° ~ +65°C
Medidas	996x66x65mm
Peso	1,200Kg
Certificados	CE, RoHS, ISO9001
Código para Control Remoto RM PRO	F-NE-BN-36W-RG

Información Adicional.:

Normas Aplicables: IEC 62321:2008; EN 55015:2006; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008; EN 61547:2009; EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008

Descripción

Barra Bañador Proyector LED RGB de pared y donde se precise. Ampliamente utilizado para proyectar luz en paredes, fachadas, jardines, escenarios, muros, museos, exposiciones. Puede ser instalado como aplique de pared, en el techo o incluso en el suelo gracias a su soporte ajustable. Desarrollado bajo estrictos parámetros de calidad. Permite una distribución de la luz en exteriores e interiores y crear ambientes de lo más variados en todo tipo de espacios, igual para uso industrial como residencial. Incluye un mando a distancia que por medio de un controlador ubicado en el interior del foco se gestiona el color y los efectos que se deseen. Monta una óptica pensada especialmente para iluminación difusa. Alta eficacia mediante Leds tipo Hig Power logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente por un difusor Opal de vidrio reforzado donde se obtiene un índice de reproducción cromática >80, que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 36W. Driver integrado en el interior del Bañador. Funciona directamente a la red eléctrica conectándolo a 100-240V con Encendido instantáneo. Acabado en color Gris y Negro, construido con aluminio de inyección y vidrio anti explosión de alta resistencia. Disponible en RGB. De fácil instalación. Grado de protección IP65 (válido en interiores y exteriores). Serie PRO. Vida útil estimada en 40.000horas. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.