



# Foco Luminaria LED Empotrable Especial Doseles Gasolineras 50W IP65 **130Lm/W** [WR-CP050-E]

## Especificaciones

Código Producto	WR-CP050-E
Temperatura Luz ° Kelvin	Frío 6000
Construcción	Aluminio/ Cristal
Grado de protección	IP65
Índice de Protección IK	10
Tensión Nominal	100-277VAC
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase de Aislamiento	I
Potencia Nominal	50W
Factor de Potencia	0.99
Regulable	No
Driver Regulable	No
Número y Tipo de LED	PHILIPS <b>LUMILEDS</b>
Vida Estimada	40.000 Horas
Difusor	Transparente
Angulo de Apertura	120°
Luminosidad	6500Lm
Eficacia Luminosa	130Lm/W
CRI Índice Reproducción Cromática	80
Flicker	0.89
Clase Energética	<b>A++ - E</b>
Rango Temperatura	-20° ~ +65°C
Medidas	280x280x97mm
Peso	3,9Kg
Certificados	CE, RoHS, ISO9001
Normas Aplicables.:	EN 55015:2009; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008; EN 60598-2-2:2012; EN 60598-1:2009; EN 1122B:2001

## Descripción

Foco Luminaria LED Empotrable Especial Gasolineras y Doseles 50W IP65 6500Lm con la protección y diseño adecuado para su uso como iluminación en gasolineras. Por su potencia y durabilidad se puede emplear en todo tipo de instalaciones tanto de interior, como de exterior, igual para uso industrial como residencial. Permite una distribución de la luz luminosa, brillante, dura, intensa y amplia debido a su gran ángulo de cobertura. Alta eficacia, consumiendo 50W, mediante LED Philips LUMILEDS logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente por un difusor Transparente de vidrio reforzado donde se obtiene un índice de reproducción cromática de 80 que muestra el color real de forma muy natural. Acabado en color Gris, construido con aluminio de inyección. De fácil instalación. Vida útil de 40.000 horas, muy superior a la de un foco convencional. Desarrollado bajo estrictos parámetros de calidad, asegurando una óptima dispersión del calor y maximizando la vida útil. Incorpora una carcasa compacta y estanca de aluminio con un grado de protección IP65 (válido en interiores y exteriores), además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas. Garantía de 5 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.