



Foco Luminaria LED Superficie Especial Doseles o Gasolineras 80W IP65 130Lm/W [WR-CP080-S]

Especificaciones

Código Producto	WR-CP080-S
Temperatura Luz ° Kelvin	Frío 6000
Construcción	Aluminio/ Cristal
Grado de Protección	IP65
Índice de Protección IK	10
Tensión Nominal	100-277VAC
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase de Aislamiento	I
Potencia Nominal	80W
Factor de Potencia	0.99
Regulable	No
Driver Regulable	No
Número y Tipo de LED	Philips LUMILEDS SMD2835
Vida Estimada	50.000 Horas
Angulo de Apertura	120°
Luminosidad	10400Lm
Eficacia Luminosa	130Lm/W
Difusor	Transparente
Flicker	0.83
CRI Índice Reproducción Cromática	80
Clase Energética 2021-2023	A++ ~ E
Rango Temperatura	-20° ~ +65°C
Medidas	280x280x97mm
Peso	3.9Kg
Certificados	CE, RoHS, ISO9001
Normas Aplicables.: EN 55015:2009; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008; EN 60598-2-2:2012; EN 60598-1:2009; EN 1122B:2001	

Descripción

Foco Luminaria Proyector LED Superficie Especial Gasolineras o Doseles con la protección y diseño adecuado para su uso como iluminación en gasolineras, Incorpora una carcasa compacta y estanca de aluminio con un grado de protección IP65. Desarrollado bajo estrictos parámetros de calidad. Permite una distribución de la luz luminosa, brillante, dura, intensa y amplia debido a su gran ángulo de cobertura. Por su potencia y durabilidad se puede emplear en todo tipo de instalaciones tanto de interior, para uso industrial, interior de naves, o exteriores, zonas de trabajo, etc. como residencial. Alta eficacia, consumiendo 80W, mediante LEDs Philips Lumileds logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente por un difusor Transparente de vidrio reforzado donde se obtiene un índice de reproducción cromática de 80 que muestra el color real de forma muy natural. Acabado en color Gris, construido con aluminio de inyección que garantiza una óptima disipación del calor. Vida útil es de 50.000 horas, muy superior a la de un foco convencional. Garantía de 5 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.