



# Foco Proyector LED 150W IP65 PRO COB

## 90,3Lm/W [SG-FL-150-AW]

### Especificaciones

Código Producto	SG-FL-150-AW
Temperatura Luz	Frío
° Kelvin	6000
Construcción	Aluminio/ Cristal
Grado de Protección	IP65
Índice de protección IK	08
Tensión Nominal	100-240VAC
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase de Aislamiento	I
Potencia Nominal	150W
Factor de Potencia	0.9
Regulable	No
Driver Regulable	No
Número y Tipo de LED	2 x COB BRIDGELUX
Vida Estimada	100.000 Horas
Angulo de Apertura	120°
Luminosidad	13550Lm
Eficacia Luminosa	90LmW
Difusor	Transparente
CRI Índice Reproducción Cromática	85
Flicker	0.95
Clase Energética	A++ ~ F
Rango Temperatura	-20° ~ +65°C
Medidas	360x279x130mm
Peso	9,4Kg
Certificados	CE, RoHS, ISO9001

### Descripción

Foco Proyector LED, Alta potencia, se emplea en instalaciones a gran altura, como pueden ser pistas deportivas, campos de futbol, canteras de piedra o astilleros, que hace de este foco el producto ideal para instalarlo en todo tipo de espacios. Desarrollado bajo estrictos parámetros de calidad, asegurando una óptima dispersión del calor y maximizando la vida útil. Altas prestaciones y máxima eficiencia energética con un foco direccional de luz luminosa y brillante. Permite una distribución de la luz en exteriores y crear ambientes de lo más variados en todo tipo de espacios, igual para uso industrial como residencial, en fachadas de edificios y monumentos. Alta eficacia, consumiendo 150W, mediante LEDs Bridgelux COB logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente por un difusor Transparente de vidrio reforzado donde se obtiene un índice de reproducción cromática de 85, que muestra el color real de forma muy natural. Acabado en color Negro, construido con aluminio de inyección. Vida útil de 100.000 horas, muy superior a la de un foco convencional. Grado de protección IP65 (válido en interiores y exteriores), además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas. Garantía de 5 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.