



3



Foco Downlight LED **UGR<19** Anti-Deslumbrante 7W 630Lm Ø85mm Corte 75mm 30.000H

Especificaciones

Código Producto	HO-DL-SAM1-7W
Temperatura Luz	Frío/Natural/Cálido
° Kelvin	6000/4200/3000
Instalación	IP20
Construcción	Aluminio/PC
Tensión Nominal	85-265VAC
Potencia Nominal	7W
Factor de Potencia	0,99
Número y Tipo de LED	Samsung
Vida Estimada	50.000Horas
Vida Útil Media Años (A 5h/día)	27
Vida Útil Media Años (A 8h/día)	17
Angulo de Apertura	120°
Medidas	Ø84x45mm
Regulable	No
Driver Regulable	No
Equivalencia	60W
Luminosidad	630 / 630 / 588Lm
Eficacia Luminosa	90 / 90 / 84Lm/W
Difusor	Opal
Flicker 6000/4200/3000°K	0.51 / 0.4 / 0.4
UGR Índice de deslumbramiento unificado:	<19
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
Índice R9 6000/4200/3000°K	29 / 2 / 4
CRI Mínimo / Máximo 6000/4500/3000°K	20 – 92 / 6 –97 / 14 - 97
Cromaticidad X 6000/4200/3000°K	0.31 / 0.376 / 0.432
Cromaticidad Y 6000/4200/3000°K	0.336 / 0.382 / 0.403
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase Energética	F / G / G
Rango Temperatura	-20° ~ +45°
Ciclos de Encendidos	100.000
Tiempo de Arranque	0.1s
Certificados	CE, RoHS, TÜV, ISO9001
Corte de Techo	Ø75mm
Peso	0,240kg.
Información Adicional.:	Acabado color Blanco

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción. Producto sujeto a cambio sin previo aviso.

info@audiovisualpro.net

Descripción

Foco Downlight LED Anti Deslumbrante iluminación uniforme y sin reflejos molestos, fabricado con materiales de alta calidad lo que asegura la durabilidad del foco. Las prestaciones de este tipo de producto lo hacen apto para multitud de espacios que exigen un alto rendimiento y periodos prolongados de encendido continuo para aplicaciones de iluminación general tanto comercial como doméstica. Acabado en color blanco construido con aluminio y policarbonato. Alimentado con un driver no regulable incluido en el paquete que debe ser conectado directamente a la red, con un conector de salida compatible con la conexión del downlight. Temperatura de color en blanco Frío, Natural y blanco Cálido, alta eficacia [90/90/84Lm/W](#) mediante [Leds SMD de última generación SAMSUNG](#), logrando proporcionar un flujo luminoso de [630/630/588Lm](#) distribuidos uniformemente por un difusor opal [Anti-Deslumbrante](#) de donde se obtiene un índice de reproducción cromática [>80](#) asegura una reproducción de los colores sin distorsiones. Factor clave en entornos comerciales y espacios donde se exponen productos en general, consumiendo [7W](#). Fácil instalación, grado de protección IP20, Vida útil estimada en 50000h, Ø 84x45mm Ø Corte 75mm, certificados CE, RoHS, TÜV y ISO9001, que son sinónimos de calidad y seguridad. Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes o halógenas, para iluminar en tiendas y centros comerciales, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, en el hogar, etc. con lo que se consigue una alta eficiencia energética.

ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de experiencia en iluminación LED. Este downlight tiene una [garantía de 3 años](#), para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las últimas calidades y de los mejores componentes.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.