



Foco Downlight Orientable LED COB 7W 600Lm 38° 30.000H

Especificaciones

Código Producto	HO-IN-DL7W
Temperatura Luz ° Kelvin	Frío/Natural/Cálido 6000/4200/3000
Instalación	IP20
Construcción	Aluminio/PC
Tensión Nominal	170-250VAC
Potencia Nominal	7W
Factor de Potencia	0,9
Número y Tipo de LED	1 x COB
Vida Estimada	30.000Horas
Vida Útil Media Años (A 5h/día)	16
Vida Útil Media Años (A 8h/día)	10
Angulo de Apertura	38°
Medidas	Ø90x35mm
Regulable	No
Driver Regulable	No
Equivalencia	60W
Luminosidad	600 / 600 / 561Lm
Eficacia Luminosa	85 / 85 / 80Lm/W
Difusor	Opal
Flicker 6000/4200/3000°K	0.88 / 0.9 / 0.95
UGR Índice de deslumbramiento unificado:	No Disp.
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
Índice R9 6000/4200/3000°K	29 / 2 / 4
CRI Mínimo / Máximo 6000/4500/3000°K	11 – 92 / 18 – 97 / 5 - 97
Cromaticidad X 6000/4200/3000°K	0.31 / 0.432 / 0.376
Cromaticidad Y 6000/4200/3000°K	0.336 / 0.403 / 0.382
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase Energética	F / G / G
Rango Temperatura	-20° ~ +45°
Ciclos de Encendidos	100.000
Tiempo de Arranque	0.1s
Certificados	CE, RoHS, ISO9001
Corte de Techo	Ø75mm
Peso	0,190kg.

Información Adicional.: [Acabado color Blanco](#)

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción. Producto sujeto a cambio sin previo aviso.



Descripción

Foco Downlight Orientable LED COB Proporciona una luz intensa, uniforme y sin molestos reflejos con multitud de posibilidades. Para aplicaciones de iluminación general tanto comercial como doméstica. Acabado en color blanco construido con aluminio y policarbonato. Fabricado con materiales de alta calidad, lo que asegura la durabilidad del foco. Además, es suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas y cuenta con los certificados CE, RoHS y ISO9001 que son sinónimos de calidad y seguridad. Temperatura de color en blanco Frío, Natural y Cálido, alta eficacia 85/85/80Lm/W mediante LED tipo COB de alta luminosidad y eficiencia, logrando proporcionar un flujo luminoso de 600/600/561Lm distribuidos uniformemente por un difusor opal de donde se obtiene un índice de reproducción cromática >80 que asegura una reproducción de los colores sin distorsiones, consumiendo 7W. Fácil instalación, grado de protección IP20, Vida útil estimada en 30.000h, Ø 90x35mm Ø Corte 75mm, ancho del haz de luz de 38°, trabaja con 170-250VAC, frecuencia de 50-60Hz. Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes o halógenas, para iluminar en tiendas y centros comerciales, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, en el hogar, etc. Con lo que se consigue una alta eficiencia energética.

ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de experiencia en iluminación LED. Este downlight tiene una [garantía de 3 años](#), para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las últimas calidades y de los mejores componentes.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.