



3



Foco Downlight LED Sin Marco

Corte Variable 36W 3600Lm 30.000H

Especificaciones

Código Producto	WR-FWWB-R-36W
Temperatura Luz	Frío/Natural/Cálido
° Kelvin	6000/4200/3000
Instalación	IP20
Construcción	Aluminio/PC
Tensión Nominal	85-265VAC
Potencia Nominal	36W
Factor de Potencia	0.9
Número y Tipo LED	SMD2835
Vida Estimada	30.000 Horas
Vida Útil Media Años (A 5h/día)	16
Vida Útil Media Años (A 8h/día)	10
Angulo de Apertura	120°
Medidas	225x25mm
Regulable	No
Driver Regulable	Opcional
Equivalencia	190W
Luminosidad	3600 / 3600 / 3369Lm
Eficacia Luminosa	100 / 100 / 93Lm/W
UGR Índice de deslumbramiento unificado	No Disp.
Difusor	Opal
Flicker	0.82 / 0.81 / 0.95
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
Índice R9 6000/4200/3000°K	22 / 3 / 3
CRI Mínimo / Máximo 6000/4200/3000°K	2 – 94 / 6 – 97 / 6 - 97
Cromaticidad X 6000/4200/3000°K	0.304 / 0.391 / 0.446
Cromaticidad Y 6000/4200/3000°K	0.312 / 0.390 / 0.401
Frecuencia de Trabajo	50/60 Hz
Clase Energética	F / F / G
Rango Temperatura	-20° ~ +40°C
Ciclos de Encendidos	100.000
Tiempo de Arranque	0.1s
Certificados	CE, RoHS, ISO9001
Corte de Techo	Ø50 a 205mm
Peso	0,340Kg.

Información Adicional.: Posibilidad de Regulación adquiriendo un driver regulable.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.



Descripción

Foco Downlight LED **Sin Marco Corte Variable de dimensiones ultra finas** ideales para la iluminación general en espacios que exigen un alto rendimiento y periodos prolongados de encendido continuo. Proporciona una luz intensa con multitud de posibilidades con lo que se consigue una alta eficiencia energética. Acabado en color blanco construido con aluminio, incluido un disipador de aluminio de alta calidad, lo que contribuye a que la emisión de calor de la luminaria sea mínima. Alimentado con un driver no regulable incluido en el paquete que debe ser conectado directamente a la red, con un conector de salida compatible con la conexión de la placa (**27-36VDC, 300mA**). Temperatura de color en blanco frío, natural y cálido, alta eficacia **100/100/93Lm/W** mediante **Leds tipo SMD2538** logrando proporcionar un flujo luminoso de **3600/3600/3369Lm** distribuidos uniformemente por un difusor opalizado de donde se obtiene, debido a su alta calidad, un índice de reproducción cromática **>80** que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo **36W**. Fácil instalación, vida útil estimada 30.000h, grado de protección IP20, medidas Ø exterior 225mm y Corte de 50 a 205mm, espesor 25mm, al ser tan finas se pueden colocar en falso techo con poca altura donde no se podrían emplear soluciones más voluminosas, la temperatura de color indicada puede sufrir oscilaciones correspondientes a una tolerancia del 7%. **Su consumo representa un valor de 0,036kWh, reduciendo la cantidad de energía facturada y las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, llegando a ahorros de hasta el 90%, y en los de bajo consumo de hasta el 60% consiguiendo un gran ahorro en el consumo.** Además, cuenta con los certificados **CE, RoHS, ISO9001** que son sinónimos de calidad y seguridad.

Por su tamaño, diseño, potencia y escaso consumo, este downlight es ideal para crear un ambiente elegante para iluminar en tiendas y centros comerciales, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, en el hogar, oficinas, supermercados, recepciones, escaparates, vitrinas, etc.

ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de experiencia en iluminación LED. Este downlight posee una **garantía de 3 años**, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las últimas calidades y de los mejores componentes.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.