



Foco Proyector Led Monocolor Rojo 10W [BQFS11510-R]

Especificaciones

Código Producto	BQFS11510-R
Temperatura Luz	Rojo
° Kelvin	Rojo
Instalación	IP65
Construcción	Aluminio/Cristal
Difusor	Opal
Tensión Nominal	100-240VAC
Potencia Nominal	10W
Factor de Potencia	0.90
Número y Tipo de LED	EPISTAR COB
Vida Estimada	30.000Horas
Angulo de Apertura	120°
Medidas	Ø114x85mm
Regulable	No
Driver Regulable	No
Salida Driver	18-35VDC
Luminosidad Azul	850Lm
Eficacia Luminosa Azul	85Lm/W
Difusor	Transparente
Flicker	No.
CRI Índice Reproducción Cromática	>75
Frecuencia de Trabajo	50/60 Hz
Clase Energética	A+
Rango Temperatura	-20° ~ +65°C
Certificados	CE, RoHS, ISO9001
Peso	0.450kg.
Información Adicional.:	Acabado en Color Gris.
Normas Aplicables:	EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015

Descripción

Foco Proyector LED Monocolor **ROJO** diseñado para aplicaciones de iluminación que exigen un alto rendimiento y periodos prolongados de encendido continuo para ser instalado en casi cualquier tipo de estructura. Permite una distribución de la luz y crear ambientes de lo más variados en todo tipo de espacios ofrece soluciones para ambientes exteriores e interiores tanto para uso industrial como residencial. Fabricado con materiales de alta calidad como el aluminio y cristal. Elevada eficacia mediante LED tipo EPISTAR COB logrando proporcionar un flujo luminoso de 850Lm. Provisto con un difusor de Cristal de donde se obtiene un índice de reproducción cromática (CRI >75) y, por ello, asegura una reproducción del color sin distorsiones. Este factor es clave en entornos comerciales y espacios donde se exponen productos en general, consumiendo 10W. Fácil instalación, grado de protección IP65.

Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.