



3

Foco Downlight LED IP65 Baños Cocinas Exteriores 18W 1620Lm Ø Corte 161mm 50.000H

Especificaciones

Código Producto	SL-DLFS06-18W
Temperatura Luz	Frío/Cálido
° Kelvin	6000/3000
Instalación	IP65
Construcción	Aluminio/pc
Tensión Nominal	85-265VAC
Potencia Nominal	18W
Factor de Potencia	0.98
Número y Tipo Leds	SMD2835
Vida Estimada	50.000 Horas
Vida Útil Media Años (A 5h/día)	27
Vida Útil Media Años (A 8h/día)	17
Angulo de Apertura	120°
Medidas	Ø190x49mm
Regulable	No
Driver Regulable	No
Equivalencia	120W
Luminosidad	1620 / 1515Lm
Eficacia Luminosa	90 / 84
UGR índice de deslumbramiento unificado	<19
Difusor	Opal
Flicker 6000/3000°K	0.51 / 0.52
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
Índice R9 6000/3000°K	26 / 7
CRI Mínimo / Máximo 6000/3000°K	22 – 95 / 22 – 95
Cromaticidad X 6000/3000°K	0,313 – 0.437
Cromaticidad Y 6000/3000°K	0.337 - 0.405
Frecuencia de Trabajo	50/60 Hz
Clase Energética	F / G
Rango Temperatura	-20° ~ +60°C
Ciclos de Encendidos	100.000
Tiempo de Arranque	0.1s
Certificados	CE, ROHS, ISO9001
Corte de Techo	Ø161mm
Peso	0.700kg

Información Adicional.: [Acabado en Color Blanco](#)

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción

info@audiovisualpro.net

