



3



# Foco Downlight LED Circular Anti Deslumbrante UGR19 9W 100Lm/W Ø Corte 95mm 30.000H

## Especificaciones

Código Producto	HO-DL-AD-9W
Temperatura Luz	Frío/Natural/Cálido
° Kelvin	6000/4200/3000
Instalación	IP25
Construcción	Aluminio/PC
Tensión Nominal	85-265VAC
Potencia Nominal	9W
Factor de Potencia	0.98
Número y Tipo Leds	SMD2835
Vida Estimada	30.000Horas
Vida Útil Media Años (A 5h/día)	16
Vida Útil Media Años (A 8h/día)	10
Angulo de Apertura	120°
Medidas	Ø118x60mm
Regulable	No
Driver Regulable	Opcional
Equivalencia	80W
Luminosidad 6000/4200/3000°K	900 / 900 / 842Lm
Eficacia Luminosa 6000/4200/3000°K	100 / 100 / 93Lm/W
UGR Índice de deslumbramiento unificado	<19
Difusor	Opal
Flicker	0,92 / 0.94 / 0.87
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
Índice R9 6000/4200/3000°K	29 / 2 / 4
CRI Mínimo / Máximo 6000/4200/3000°K	23 – 95 / 2 – 96 / 11 - 98
Cromaticidad X 6000/4200/3000°K	0.323 / 0.375 / 0.437
Cromaticidad Y 6000/4200/3000°K	0.352 / 0.376 / 0.410
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase Energética	F / F / G
Rango Temperatura	-20° ~ +40°C
Ciclos de Encendidos	100.000
Tiempo de Arranque	0.1s
Certificados	CE, RoHS, ISO9001
Corte de Techo	Ø95mm
Peso	0,197kg
Información Adicional.:	Posibilidad de Regulación adquiriendo un driver regulable.


Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.

info@audiovisualpro.net

## Descripción

Foco Downlight LED Anti Deslumbrante iluminación uniforme y sin molestos reflejos. Arranque inmediato, sin ruidos y sin parpadeos. Las prestaciones de este tipo de producto lo hacen apto para multitud de espacios que exigen un alto rendimiento y periodos prolongados de encendido continuo. Acabado en color blanco construido con aluminio. Alimentado con un driver no regulable incluido en el paquete que debe ser conectado directamente a la red, con un conector de salida compatible con la conexión de la placa (12-28VDC, 300mA). Temperatura de color en blanco frío, natural y cálido, alta eficacia 100/100/93Lm/W mediante LEDs tipo SMD2835 de alta luminosidad y eficiencia, logrando proporcionar un flujo luminoso de 900/900/842Lm distribuidos uniformemente por un difusor opal Anti-Deslumbrante UGR19 de donde se obtiene un índice de reproducción cromática >80 que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 9W. Fácil instalación, grado de protección IP25 Vida útil estimada en 30000h Ø Exterior 118mm Ø de Corte 95mm. Para iluminar en tiendas y centros comerciales, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, en el hogar, etc.

ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de experiencia en iluminación LED. Este Downlight tiene una garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las últimas calidades y de los mejores componentes.



Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.

[info@audiovisualpro.net](mailto:info@audiovisualpro.net)