



# Foco Proyector Led Monocolor Azul 10W [BQFS11510B]

## Especificaciones

Código Producto	BQFS11510B
Temperatura Luz	Azul
° Kelvin	Azul
Instalación	IP65
Construcción	Aluminio/Cristal
Tensión Nominal	100-240VAC
Potencia Nominal	10W
Factor de Potencia	0.90
Número y Tipo de LED	EPISTAR COB
Vida Estimada	30.000Horas
Angulo de Apertura	120°
Medidas	Ø114x85mm
Regulable	No
Driver Regulable	No
Salida Driver	18-35VDC
Luminosidad Azul	850Lm
Eficacia Luminosa Azul	85Lm/W
Difusor	Transparente
Flicker	No.
CRI Índice Reproducción Cromática	>75
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase Energética	A+
Rango Temperatura	-20° ~ +65°C
Certificados	CE, RoHS, ISO9001
Peso	0.450kg.

Información Adicional.: Acabado en Color Gris.

Normas Aplicables: EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015

## Descripción

Foco Proyector LED Monocolor **AZUL** diseñado para aplicaciones de iluminación que exigen un alto rendimiento y periodos prolongados de encendido continuo para ser instalado en casi cualquier tipo de estructura. Permite una distribución de la luz y crear ambientes de lo más variados en todo tipo de espacios ofrece soluciones para ambientes exteriores e interiores tanto para uso industrial como residencial. Fabricado con materiales de alta calidad como el aluminio y cristal. La temperatura de color disponible en Azul, elevada eficacia mediante LED tipo EPISTAR COB logrando proporcionar un flujo luminoso de 850Lm. Provisto con un difusor de Cristal de donde se obtiene un índice de reproducción cromática (CRI >75) y, por ello, asegura una reproducción del color sin distorsiones. Este factor es clave en entornos comerciales y espacios donde se exponen productos en general, consumiendo 10W. Fácil instalación, grado de protección IP65. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.