



Foco Proyector LED **AZUL** 50W 4250Lm IP65 [BQFS29050B]

Especificaciones

Código Producto	BQFS29050B
Temperatura Luz ° Kelvin	Azul Azul
Construcción	Aluminio/Cristal
Grado de protección	IP65
Índice de Protección IK	08
Tensión Nominal	100-240VAC
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase de Aislamiento	I
Potencia Nominal	50W
Factor de Potencia	0.90
Regulable	No
Driver Regulable	No
Salida Driver	24-36VDC
Número y Tipo de LED	EPISTAR COB
Vida Estimada	40.000 Horas
Difusor	Transparente
Angulo de Apertura	120°
Luminosidad	4250Lm
Eficacia Luminosa	85Lm/W
CRI	75
Clase Energética	A+
Rango Temperatura	-20° ~ +65°C
Medidas	Ø283x234mm
Peso	1,600Kg
Certificados	CE, RoHS, ISO9001
Normas Aplicables:	EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015

Descripción

Foco Proyector LED Monocolor **AZUL**, puede ser instalado en casi cualquier tipo de estructura, ofrece soluciones para ambientes exteriores e interiores tanto para uso industrial como residencial. Permite una distribución de la luz y crear ambientes de lo más variados en todo tipo de espacios. De fácil instalación. Alta eficacia consumiendo 50W mediante Epistar LED COB Monocolor **AZUL** logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente por un difusor Transparente de donde se obtiene un índice de reproducción cromática de **75**, que muestra el color real de forma muy natural. Acabado en color Gris, fabricado con aluminio. Vida útil de 40.000 horas, muy superior a la de un foco convencional. Grado de protección IP65 (válido para polvo y humedad en interiores y exteriores), además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.