



# Foco Proyector LED 30W IP65 2550Lm 12/24V COB [JWSFL301224]

## Especificaciones

Código Producto	JWSFL301224
Temperatura Luz ° Kelvin	Frío/Natural 6000/4200
Construcción	Aluminio/Cristal
Grado de protección	IP65
Índice de Protección IK	08
Tensión Nominal	12 y 24VDC
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase de Aislamiento	III
Potencia Nominal	30W
Regulable	No
Driver Regulable	No
Salida Driver	30-36VDC
Factor de Potencia	- - -
Número y Tipo de LED	EPISTAR COB
Vida Estimada	40.000Horas
Luminosidad	2550Lm
Eficacia Luminosa	85Lm/W
Angulo de Apertura	120°
Difusor	Transparente
Flicker	No.
Índice Reproducción Cromática CRI	>80
Clase Energética	A+
Rango Temperatura	-20°~ +65°C
Medidas	225x185x103mm
Peso	1,450Kg
Certificados	CE, RoHS, ISO9001

### Información Adicional.:

Normas Aplicables.: EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015.

## Descripción

Foco Proyector LED Ideal para campings, barcos, caravanas y donde se precise, etc. Permite una distribución de la luz en exteriores e interiores y crear ambientes de lo más variados en todo tipo de espacios, igual para uso industrial como residencial. Acabado en color Gris, construido con aluminio, característica que contribuye a mejorar la disipación del calor que se genera. Alta eficacia mediante LED EPISTAR COB logrando proporcionar un flujo luminoso de distribuido uniformemente por un difusor Transparente de vidrio reforzado donde se obtiene un índice de reproducción cromática >80, que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 30W. Disponibles en blanco frío y Natural. De fácil instalación. Grado de protección IP65 (válido para polvo y humedad en interiores y exteriores). Vida útil estimada en 30.000horas, muy superior a la de un foco convencional. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.