



Foco Proyector LED Portátil Batería Recargable 10W Serie PRO [UPL-FL10W]

Especificaciones

Código Producto	UPL-FL10W
Temperatura Luz ° Kelvin	Natural 6000
Instalación	IP65
Construcción	Aluminio/Cristal
Protección IK	08
Tensión Nominal	85-265VAC
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Potencia Nominal	10W
Factor de Potencia	0,80
Clase de Aislamiento	I
Batería	7.4V/5500mA Li
Autonomía	4h
Tiempo de carga	5horas
Número y Tipo de LED	EPISTAR COB
Luminosidad	1000Lm
Eficacia Luminosa	100Lm/W
Vida Estimada	50.000Horas
Angulo de Apertura	120°
Difusor	Transparente
Medidas	145x166x225mm
Regulable	No
Driver Regulable	No
Flicker	0,59
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
Índice R9 4200°K	28
CRI Mínimo / Máximo 4200°K	3 – 95
Cromaticidad X 4200°K	0.311
Cromaticidad Y 4200°K	0.326
Clase Energética	F
Rango Temperatura	-20° ~ +65°
Certificados	CE, RoHS, ISO9001
Peso	0,700kg.

Información Adicional.: Acabado color Negro-Amarillo / Adaptador AC/DC

Normas Aplicables: EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015

Descripción

Proyector Portátil LED con Batería Recargable, Permite tener luz en cualquier sitio o para cualquier emergencia durante 4 horas en todo tipo de espacios, igual para uso industrial o residencial. Por su potencia y durabilidad se puede emplear en todo tipo de instalaciones tanto de interior, como de exterior. Acabado en color Amarillo/Negro, construido con aluminio de inyección. Desarrollado bajo estrictos parámetros de calidad, asegurando una óptima dispersión del calor y maximizando la vida útil. Altas prestaciones y máxima eficiencia energética con un foco direccional de 5 – 12 metros de alcance de luz luminosa y brillante. Alta eficacia mediante LED EPISTAR COB de alta potencia y eficiencia lumínica a 120° logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente por un difusor Transparente de vidrio reforzado donde se obtiene un índice de reproducción cromática >80, que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 10W. Disponible en blanco Natural. De fácil instalación, grado de protección IP65 (válido en interiores y exteriores). Vida útil estimada en 50.000h. Garantía de años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.