



Foco Spot Downlight LED Didle 3W 24° Corte Ø30mm

Especificaciones

Código Producto	AL4228LM-30
Temperatura Luz ° Kelvin	Frío, Cálido 6500,3000
Instalación	IP20
Construcción	Aluminio/PC
Tensión Nominal	85-265VAC
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Potencia Nominal	3W
Factor de Potencia	0.5
Regulable	No
Driver Regulable	No
Número y Tipo LED	1 x Cob Led
Vida Estimada	30.000Horas
Angulo de Apertura	24°
Luminosidad 6000/3000°K	350 / 328Lm
Eficacia Luminosa 6000/3000°K	116 / 109Lm/W
Difusor	Opal
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
Clase Energética	F / G
Medidas	Ø40x25mm
Corte de Techo	Ø30mm
Rango Temperatura	-20° ~ +50°C
Certificados	CE, RoHS, ISO9001
Peso	0,058Kg.
Información Adicional.: Acabado en Color Blanco	

Descripción

Foco Spot Downlight LED de acentuación Didle Marco Blanco Las prestaciones de este tipo de producto lo hacen apto para multitud de espacios que exigen un alto rendimiento y periodos prolongados de encendido continuo. Para aplicaciones de iluminación general tanto comercial como doméstica, alta eficacia mediante Leds tipo COB de alta luminosidad y eficiencia, logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente por un difusor opalizado de donde se obtiene, un índice de reproducción cromática >80 que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 3W. Ancho del haz de luz de 24°. Sustituto directo para luminarias con lámparas halógenas, spots tradicionales de 30W, en obra nueva o rehabilitación, en el hogar, oficinas, supermercados, hoteles, restaurantes, bares, Iluminación de acentuación, etc. con lo que se consigue una alta eficiencia energética. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.