



## Panel LED Rectangular BURE 24W 60x30cm UGR<19 [AL5321LM]

### Especificaciones

Código Producto	AL5321LM-22
Temperatura Luz	Frío/Natural
° Kelvin	6000/4000
Instalación	IP40
Resistencia a golpes:	IK 05
Construcción	Aluminio
Difusor	Opal
Tensión Nominal	170-265VAC
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase Aislamiento Eléctrico	II
Factor de Potencia	0.95
Potencia Nominal	24W
Número y Tipo de LED	SMD2835
Vida Estimada	30.000 Horas
Angulo de Apertura	120°
Eficacia Luminosa	100Lm/W
Luminosidad	2400Lm
UGR o índice de deslumbramiento unificado	UGR<19
CRI	Ra>80
Medidas	595x295x23mm
Regulable	No
Driver Regulable	No
Clase Energética	F
Rango Temperatura	-20°C +45°C
Certificados	CE, RoHS
Información Adicional.:	<a href="#">Acabado en Color Blanco</a>

### Descripción

Panel LED Rectangular Bure Arranque inmediato, sin ruidos y sin parpadeos, perfecto para lugares en donde se quiere maximizar el espacio iluminado, proyectando la luz de manera uniforme y sin deslumbramiento UGR<19. Alta eficacia consumiendo 24W mediante LEDs de alta luminosidad y eficiencia logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente por un difusor de plástico opalizado de donde se obtiene, debido a su alta calidad, un índice de reproducción cromática > 80 que muestra el color real de forma muy natural. Permite una distribución de la luz con unas propiedades excelentes, de fácil instalación más ligero y manejable. Acabado en color Blanco, construido con aluminio. Grado de protección IP40 (válido para polvo y humedad en interiores) y una resistencia a los golpes de IK 05, además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas. Ideal para crear un ambiente elegante para iluminar tiendas y centros comerciales, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir las actuales pantallas o luminarias, para el hogar, oficinas, supermercados, recepciones, museos, bares, tiendas, etc. Garantía de 5 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.