



Panel LED Trielle 42W No Flicker 60x60cm **UGR<19** Driver Lifud [AL5384LM]

Especificaciones

| | |
|---|-----------------|
| Código Producto | AL5384LM-85 |
| Temperatura Luz | Frío/Natural |
| ° Kelvin | 6000/4000 |
| Instalación | IP40 |
| Resistencia a golpes: | IK 05 |
| Construcción | Aluminio |
| Difusor | Opal |
| Tensión Nominal | 170-265VAC |
| Frecuencia de Trabajo | 50/60Hz |
| Clase Aislamiento Eléctrico | II |
| Protección sobretensiones | 4Kv |
| Factor de Potencia | 0.95 |
| Potencia Nominal | 42W |
| Número y Tipo de LED | Epistar SMD2835 |
| Vida Estimada | 30.000Horas |
| Angulo de Apertura | 120° |
| Eficacia Luminosa | 100Lm/W |
| Luminosidad | 5040Lm |
| UGR o índice de deslumbramiento unificado | UGR<19 |
| Flicker | No |
| CRI | Ra>80 |
| Medidas | 595x595x35mm |
| Driver | Lifud |
| Clase Energética | E |
| Rango Temperatura | -20°C +45°C |
| Certificados | CE, RoHS |

Información Adicional.: [Acabado en Color Blanco.](#)

Descripción

Panel LED Trielle No Flicker. Arranque inmediato, sin ruidos y sin parpadeos, perfecto para lugares en donde se quiere maximizar el espacio iluminado, proyectando la luz de manera uniforme y sin deslumbramiento UGR<19. Alta eficacia consumiendo 42W mediante LEDs de alta luminosidad y eficiencia logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente por un difusor de plástico opalizado de donde se obtiene, debido a su alta calidad, un índice de reproducción cromática > 80 que muestra el color real de forma muy natural. Permite una distribución de la luz con unas propiedades excelentes, de fácil instalación más ligero y manejable. Acabado en color Blanco, construido con aluminio. Grado de protección IP40 (válido para polvo y humedad en interiores) y una resistencia a los golpes de IK 05, además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas. Ideal para crear un ambiente elegante para iluminar tiendas y centros comerciales, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir las actuales pantallas o luminarias, para el hogar, oficinas, supermercados, recepciones, museos, bares, tiendas, etc. Garantía de 5 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.

info@aljoled.com