



5

# Foco Proyector Modular LED Coliseo 250W 60° [AL6201LM]

## Especificaciones

Código Producto	AL6201LM
Temperatura Luz	Frío
° Kelvin	6000K
Instalación	IP65
Construcción	Aluminio
Protección Impacto (IK)	IK8
Acabado	Negro
Tensión Nominal	170-240VAC
Frecuencia de Trabajo	50/60 Hz
Potencia Nominal	250W
Factor de Potencia	0.95
Regulable	1.10V
Clase Aislamiento Eléctrico	I
Protección Sobretensiones	4Kv
Número y Tipo de LEDs	LUMILEDS SMD
Luminosidad	37500Lm
Eficacia Luminosa	150Lm/W
Angulo de Apertura	60°
CRI Índice Reproducción Cromática	70
Vida Estimada	30.000 Horas
UGR	<26
ULR	0% Montaje a 0° de inclinación
Medidas	397x237x114mm
Clase Energética	D
Rango Temperatura	-30° ~ +50°C
Peso	3.8Kg
Certificados	CE, RoHS
Información Adicional.: Driver Inventronics	

## Descripción

Foco Proyector LED COLISEO SMD PRO 250W. Alta eficacia mediante LEDs del tipo SMD LUMILEDS logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente y donde se obtiene un índice de reproducción cromática de 70, que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 250W. Permite una distribución de la luz en exteriores e interiores y crear ambientes de lo más variados en todo tipo de espacios, igual para uso industrial como deportivo. Disponible en blanco Frío (6000°K). De fácil instalación. Acabado en color Gris, construido con aluminio, característica que contribuye a mejorar la disipación del calor que se genera. Su vida útil es de 30.000 horas, muy superior a la de un foco convencional. Grado de protección IP65 (válido en interiores y exteriores), además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas. Garantía de 5 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.