



Foco Proyector LED Napoli 150W IP65 IK6 Dsc [AL6390LM]

Especificaciones

Código Producto	AL6390LM -- 91-92
Temperatura Luz ° Kelvin	Frío, Natural, Cálido 6000, 4000, 3000
Instalación	IP65
Construcción	Aluminio/Cristal
IK Protección contra Impactos	IK06
Acabado	Negro
Tensión Nominal	180-265VAC
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase Aislamiento Eléctrico	I
Protección Sobretensiones	2Kv
Potencia Nominal	150W
Factor de Potencia	0.9
Regulable	Si por Triac
Driver Regulable	Si
Número y Tipo de LED	SMD OSRAM
Vida Estimada	50.000Horas
Angulo de Apertura	120°
Luminosidad	18000 / 18000 / 16950Lm
Eficacia Luminosa	120 / 120 / 113Lm/W
Difusor	Transparente
Índice Reproducción Cromática CRI	>80
UGR	<30
ULR	0% Montaje con inclinación de 0
Clase Energética	E
Rango Temperatura	-20° ~ +45°C
Medidas	229,6x33x267.2mm
Peso	1,550Kg
Certificados	CE, RoHS
Información Adicional.:	

Descripción

Foco Proyector LED Napoli Dsc Regulable por Triac. Desarrollado bajo estrictos parámetros de calidad, asegurando una óptima dispersión del calor y maximizando la vida útil. Altas prestaciones y máxima eficiencia energética en un foco direccional de gran alcance de luz luminosa, brillante, dura y amplia debido a su gran ángulo de cobertura favorecido por el reflector que rodea al LED, para uso industrial como residencial. Acabado en color Negro, construido con aluminio. Alta eficacia mediante Leds SMD OSRAM de alta luminosidad y eficiencia, logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente por un difusor Transparente de vidrio reforzado donde se obtiene un índice de reproducción cromática >80, consumiendo 150W. Disponibles en blanco frío, natural y cálido. De fácil instalación. Grado de protección IP65 (válido en interiores y exteriores), además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas. IK6. Vida útil estimada en 50.000H, muy superior a la de un foco convencional. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.