



# Foco Proyector Modular LED Retrofit 50W IP65 PRO [AL6440LM]

## Especificaciones

Código Producto	AL6441LM 41-42
Temperatura Luz ° Kelvin	Frío, Natural, Cálido 6000, 4000, 3000k
Instalación	IP65
Construcción	Aluminio
Protección Impacto (IK)	IK08
Acabado	Gris
Tensión Nominal	110-277VAC
Frecuencia de Trabajo	50/60 Hz
Potencia Nominal	50W
Factor de Potencia	0.98
Regulable	No
Clase Aislamiento Eléctrico	II
Número y Tipo de LEDs	SMD SANAN PRO
Luminosidad	6500Lm
Eficacia Luminosa	130Lm/W
Angulo de Apertura	90°
CRI Índice Reproducción Cromática	70
Vida Estimada	30.000 Horas
UGR	<26
ULR	0% Montaje a 0° de inclinación
Medidas	300x75x38mm
Clase Energética	E
Rango Temperatura	-20 +45°C
Peso	1,5Kg
Certificados	CE, RoHS
Información Adicional.: Driver	

## Descripción

Foco Proyector LED Retrofit SMD PRO Alta eficacia mediante LEDs del tipo SMD SANAN PRO logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente y donde se obtiene un índice de reproducción cromática de 70, que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 50W. Permite una distribución de la luz en exteriores e interiores y crear ambientes de lo más variados en todo tipo de espacios, igual para uso industrial como residencial. Disponible en blanco Frío, Natural y Cálido (6000, 4000, 3000°K). De fácil instalación. Acabado en color Negro, construido con aluminio, característica que contribuye a mejorar la disipación del calor que se genera. Su vida útil es de 30.000 horas, muy superior a la de un foco convencional. Grado de protección IP65 (válido en interiores y exteriores), además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas. Garantía de 5 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.