



# Foco Proyector Modular LED 600W Coliseo [AL6482LM]

## Especificaciones

Código Producto	AL6482LM
Temperatura Luz ° Kelvin	Frío 5700°K
Instalación	IP65
Construcción	Aluminio/ PMMA
Acabado en Color	Gris
Protección Impacto IK	8
Tensión Nominal	90-265VAC
Frecuencia de Trabajo	50/60 Hz
Protección Sobretensiones	6Kv
Clase Aislamiento Eléctrico	I
Potencia Nominal	600W
Factor de Potencia	0.9
Regulable	Si 1 – 10V
Driver	Inventronics
Clase Energética	E
Número y Tipo de LED	Lumileds
Luminosidad 6000/4500°K	75000Lm
Eficacia Luminosa 6000/4500°K	125 / 125Lm/W
Angulo de Apertura	60°
CRI Índice Reproducción Cromática	>70
UGR Índice de deslumbramiento unificado	<26
ULR	0% Montaje a 0° de inclinación
Vida Estimada	50.000Horas
Medidas	495x540x140mm
Rango Temperatura	-40° ~ +65°C
Certificados	CE, RoHS
Peso	23Kg
Información Adicional.:	

## Descripción

Foco Proyector Modular LED Coliseo Serie Gran Potencia, gran flujo Lumínico, eficiencia óptica, sencilla instalación y mantenimiento, unidos a una gran fiabilidad y flexibilidad, provisto de un calibre angular para el ajuste de la posición de la luminaria. Diseñado para el alumbrado deportivo a los más altos niveles de competición y exigencia deportiva. Desarrollado bajo estrictos parámetros de calidad, asegurando y maximizando la vida útil. Se emplea en instalaciones a gran altura, como pueden ser campos de futbol, instalaciones deportivas, puertos deportivos, astilleros, zonas industriales como residenciales y en todo tipo de instalaciones tanto de interior, como de exterior. Altas prestaciones y máxima eficiencia energética gracias a los componentes de alta calidad que lo integran, con un foco direccional de luz luminosa y brillante. Permite la regulación de la intensidad de luz 1-10V. Temperatura de color en blanco frío y natural, alta eficacia mediante Leds LUMILEDS logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente, consumiendo 600W. De fácil instalación. Grado de protección IP65. Vida útil estimada en 50.000h. Acabado en color Gris, construido con aluminio de inyección de la más alta calidad. Garantía de 5 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Las Especificaciones y apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.