



3 Foco Proyector LED SOLAR Milán 50W IP65 Sensor + Control Remoto + Panel [AL6501LM]

Especificaciones

Código Producto	AL6501LM
Temperatura Luz	Frío
° Kelvin	6000K
Instalación	IP65
Acabado	Gris
Construcción	Aluminio/PC
Protección contra Impactos	IK 8
Potencia Nominal	5W
Factor de Potencia	0,99
Clase de Aislamiento Eléctrico	III
Regulable	Si
Batería	3,2V 5000mA
Frecuencia de Trabajo Hz	50/60Hz
Tiempo de carga	10-12h
Tiempo de Uso	10-12h
Número y Tipo de LED	OSRAM SMD
Luminosidad	750Lm
Eficacia Luminosa	150Lm/W
Vida Estimada	30.000h
Angulo de Apertura	90°
CRI Índice Reproducción Cromática	>70
Difusor	Transparente
Clase Energética	A+
Rango Temperatura	-20° ~ +45°C
Peso	4Kg
Medidas Proyector	184x157x60m
Placa Solar Medidas	220X180X16MM.
Certificados	CE, RoHS
Sensor	Crepuscular

Información Adicional.: **Incluye Control Remoto**

Descripción

Kit que incluye proyector solar LED Milán con batería de litio integrada de alta potencia, panel solar, control remoto. Alta eficacia mediante Leds tipo SMD OSRAM de alta luminosidad y eficiencia, logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente donde se obtiene un índice de reproducción cromática >70, consumiendo 5W. Incorpora sensor crepuscular. Ideal para iluminar cualquier zona de exterior de manera automatizada y sin necesidad de corriente eléctrica. Su funcionamiento es muy sencillo, de tal manera que, durante las horas del día, el panel alimenta y carga la batería integrada en el foco. Puede utilizar el proyector LED conectado al panel solar o de forma independiente, en este último caso no funciona en modo automático, y se apaga o enciende desde el mando a distancia. Modo automático o manual: Enciende el proyector LED cuando detecta una luminosidad inferior a 50lux, en caso contrario se apagará. De esta forma se enciende de noche y se apaga de día. Pulsando el botón ON, el proyector LED se enciende y pulsando el botón OFF el proyector se apaga. Independientemente de día o noche. De fácil instalación. Grado de protección IP66. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.