



# Foco Proyector LED 30W 120Lm/W Detector Movimiento Integrado [AL6516LM]

## Especificaciones

Código Producto	AL6516LM
Temperatura Luz ° Kelvin	Frío 6000
Instalación	IP65
Construcción	Aluminio/Cristal
IK Protección contra Impactos	6
Acabado	Negro
Tensión Nominal	170-265VAC
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Potencia Nominal	30W
Factor de Potencia	0,9
Clase Aislamiento Eléctrico	I
Número y Tipo de LED	EPISTAR SMD
Luminosidad	3600Lm
Eficacia Luminosa	120Lm/W
Angulo de Apertura	120°
Índice Reproducción Cromática CRI	>80
Difusor	Transparente
Vida Estimada	30.000Horas
Medidas	164.2x194.90x31.7mm
Rango Temperatura	-20° ~ +45°
Distancia de Detección hasta	8m.
Ángulo de Detección	180°
Temporizador ajustable Mín. – Máx.	20 segundos hasta 8h
Clase energética	E
Certificados	CE, RoHS
Peso	0,650kg.
Información Adicional.: Acabado color Negro	

## Descripción

Foco Proyector LED Detector de Movimiento PIR Integrado. Permite una distribución de una luz Brillante, dura y amplia debido a su gran ángulo de Cobertura favorecido por el reflector y crear ambientes de lo más variados en todo tipo de espacios, igual para uso industrial como residencial. Desarrollado bajo estrictos parámetros de calidad, asegurando una óptima dispersión del calor y maximizando la vida útil. Acabado en color Negro, construido con aluminio de inyección. Alta eficacia mediante LEDs tipo SMD EPISTAR de alta luminosidad y eficiencia, logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente por un difusor Transparente de vidrio reforzado donde se obtiene un índice de reproducción cromática de Ra > 80, consumiendo 30W. Disponibles en blanco Frío. De fácil instalación. Grado de protección IP65. Óptica SMD. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.

info@audiovisualpro.net