



Foco Proyector SLIM LED SMD 100W 140Lm/W IP65 [AL6570LM]

Especificaciones

Código Producto	AL6570LM-71
Temperatura Luz ° Kelvin	Frío/Natural 5000/4000
Instalación	IP65
Construcción	Aluminio/Cristal
Acabado	Negro
Protección Impacto (IK)	IK08
Tensión Nominal	100-277VAC
Frecuencia de Trabajo	50/60 Hz
Protección Sobretensiones	6Kv
Clase Aislamiento Eléctrico	I
Factor de Potencia	0.9
Potencia Nominal	100W
Regulable	1-10V
Driver	LIFUD
Clase Energética	D
Número y Tipo de LEDs	LUMILEDS SMD
Vida Estimada	50.000 Horas
Angulo de Apertura	120°
Luminosidad	14000Lm
Eficacia Luminosa	140Lm/W
CRI Índice Reproducción Cromática	70
Difusor	Transparente
UGR	<26
ULR	0% Montaje a 0° de inclinación
Medidas	343x369x56mm
Rango Temperatura	-40 +55°C
Peso	2,8Kg
Certificados	CE, RoHS
Información Adicional.:	

Descripción

Foco Proyector SLIM LED SMD PRO 140Lm/W IP65 Alta eficacia mediante LEDs tipo LUMILEDS logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente por un difusor Transparente de vidrio reforzado donde se obtiene un índice de reproducción cromática de 70 que muestra el color real de forma muy natural, permite una distribución de la luz en exteriores e interiores y crear ambientes de lo más variados en todo tipo de espacios, igual para uso industrial como residencial. Disponible en blanco Frío, Natural y Cálido. De fácil instalación. Acabado en color Negro, construido con aluminio, característica que contribuye a mejorar la disipación del calor que se genera. Su vida útil es de 50.000 horas, muy superior a la de un foco convencional. Grado de protección IP65 (válido en interiores y exteriores), además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas. Garantía de 5 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.

info@audiovisualpro.net