



Foco Proyector LED SOLAR Aras 50W IP65 Sensor + Control Remoto + Panel [AL6597LM]

Especificaciones

Código Producto	AL6597LM-98
Temperatura Luz ° Kelvin	Frío, Natural 6000, 4500K
Instalación	IP65
Acabado	Negro
Construcción	Aluminio/PC
Protección contra Impactos	IK 8
Potencia Nominal	6W
Factor de Potencia	0,99
Clase de Aislamiento Eléctrico	III
Regulable	Si
Batería	3,2V 4000mA
Frecuencia de Trabajo Hz	50/60Hz
Tiempo de carga	6-8h
Tiempo de Uso	8-10hh
Número y Tipo de LED	EPISTAR SMD
Luminosidad	700Lm
Eficacia Luminosa	116Lm/W
Vida Estimada	50.000h
Angulo de Apertura	90°
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
Difusor	Transparente
Clase Energética	A+
Rango Temperatura	-20° ~ +45°C
Peso	2Kg
Medidas Proyector	205x170x60m
Placa Solar Medidas	200X210X16MM.
Certificados	CE, RoHS
Sensor	Crepuscular-Movimiento

Información Adicional.: **Incluye Control Remoto**

Descripción

Kit que incluye proyector solar LED con batería de litio integrada de alta potencia, panel solar, control remoto. Incorpora sensor crepuscular y de movimiento. Ideal para iluminar cualquier zona de exterior de manera automatizada y sin necesidad de corriente eléctrica. Su funcionamiento es muy sencillo, de tal manera que, durante las horas del día, el panel se alimenta y carga la batería integrada en el foco. Puede utilizar el proyector LED conectado al panel solar o de forma independiente, en este último caso no funciona en modo automático, y se apaga o enciende desde el mando a distancia. Modo automático: Este modo solo es posible con el panel solar conectado permanentemente, de esta forma solo se enciende el proyector LED cuando detecta una luminosidad inferior a 50lux, en caso contrario se apagará. De esta forma se enciende automáticamente de noche y se apaga de día. Modo manual: Pulsando el botón ON, el proyector LED se enciende y pulsando el botón OFF el proyector se apaga. Independientemente de la luminosidad ambiente. De fácil instalación. Grado de protección IP66. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.