



Foco Proyector LED Regulable Napoli Plus Blanco 20W CCT [AL6841LM]

Especificaciones

Código Producto	AL6841AL
Temperatura Luz ° Kelvin	CCT Frío, Natural, Cálido 6000, 4000, 3000
Instalación	IP65
Construcción	Aluminio/Cristal
IK Protección contra Impactos	IK06
Acabado	Blanco
Tensión Nominal	180-265VAC
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Potencia Nominal	20W
Factor de Potencia	0.9
Clase Aislamiento Eléctrico	I
Protección Sobretensiones	2Kv
Número y Tipo de LED	SMD OSRAM
Luminosidad	2400 / 2400 / 2260Lm
Eficacia Luminosa	120 / 120 / 113Lm/W
Índice Reproducción Cromática CRI	>90
UGR	<30
ULR	0% Montaje a 0% Inclinación
Clase Energética	E+
Vida Estimada	50.000Horas
Angulo de Apertura	120°
Medidas	114x147x25mm
Regulable	Si por Triac
Rango Temperatura	-20° ~ +45°C
Peso	0.860Kg
Certificados	CE, RoHS
Información Adicional.:	

Descripción

Foco Proyector LED Napoli Plus Blanco Regulable por Triac. Desarrollado bajo estrictos parámetros de calidad, asegurando una óptima dispersión del calor y maximizando la vida útil. Altas prestaciones y máxima eficiencia energética en un foco direccional de gran alcance de luz luminosa, brillante, dura y amplia debido a su gran ángulo de cobertura favorecido por el reflector que rodea al LED, para uso industrial como residencial. Acabado en color Blanco, construido con aluminio, característica que contribuye a mejorar la disipación del calor que se genera. Alta eficacia 120Lm/W mediante Leds tipo SMD OSRAM de alta luminosidad y eficiencia, logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente donde se obtiene un índice de reproducción cromática >90, consumiendo 20W. Disponibles en CCT, blanco frío, natural y cálido. De fácil instalación. Grado de protección IP65 (válido en interiores y exteriores), Protección contra Impactos IK6. Vida útil estimada en 50.000H, muy superior a la de un foco convencional. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.