



Foco Proyector LED SOLAR Bari 200W Dsc IP66 Sensor + Control Remoto + Panel [AL6855LM]

Especificaciones

Código Producto	AL6855LM
Temperatura Luz ° Kelvin	Frío, 6000
Instalación	IP66
Acabado	Gris
Construcción	Aluminio/PC
Protección contra Impactos	IK 8
Potencia Nominal	20W
Factor de Potencia	0,99
Clase de Aislamiento Eléctrico	III
Regulable	Si
Batería	3,2V 20000mA
Frecuencia de Trabajo Hz	50/60Hz
Tiempo de carga	10-12h
Tiempo de Uso	6-8h
Número y Tipo de LED	EPISTAR SMD
Luminosidad	12000Lm
Eficacia Luminosa	60Lm/W
Vida Estimada	50.000h
Angulo de Apertura	120°
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
Difusor	Transparente
Clase Energética	A+
Rango Temperatura	-20° ~ +45°C
Peso	2Kg
Medidas Proyector	280x260x40m
Placa Solar Medidas	430X350mm.
Certificados	CE, RoHS
Sensor	Crepuscular

Información Adicional.: **Incluye Control Remoto**

Descripción

Kit que incluye proyector solar LED Bari 200W con sensor crepuscular, batería de litio integrada de alta potencia, panel solar, control remoto. Ideal para iluminar cualquier zona de exterior de manera automatizada y sin necesidad de corriente eléctrica. Su funcionamiento es muy sencillo, de tal manera que, durante las horas del día, el panel se alimenta y carga la batería integrada en el foco. Puede utilizar el proyector LED conectado al panel solar o de forma independiente, en este último caso no funciona en modo automático, y se apaga o enciende desde el mando a distancia. Modo automático: Este modo solo es posible con el panel solar conectado permanentemente, de esta forma solo se enciende el proyector LED cuando detecta una luminosidad inferior a 50lux, en caso contrario se apagará. De esta forma se enciende automáticamente de noche y se apaga de día. Modo manual: Pulsando el botón ON, el proyector LED se enciende y pulsando el botón OFF el proyector se apaga. Independientemente de la luminosidad ambiente. De fácil instalación. Grado de protección IP66. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.