



## Flexo Aplique Pared LED 2W 3000/4000K Níquel Mate con Interruptor

### Especificaciones técnicas

|   |                 |
|---|-----------------|
| Código Producto                         | ALE64Nm3        |
| Temperatura Luz                         | Cálido, Natural |
| ° Kelvin                                | 3000, 4000K     |
| Instalación                             | IP20            |
| Construcción                            | Acero Cromado   |
| Difusor                                 | - - -           |
| Tensión Nominal                         | 220-240VAC      |
| Número y Tipo de LED                    | 1x2W            |
| Potencia Nominal                        | 2W              |
| Vida Estimada                           | 20.000 Horas    |
| Angulo de Apertura                      | 120°            |
| Medidas Largo                           | Ø25mm           |
| Medidas Alto                            | 290mm           |
| Medidas Ancho                           | 85mm            |
| Regulable                               | No              |
| Driver Regulable                        | No              |
| Equivalencia                            | 20W Aprox.      |
| Luminosidad                             | - - -Lm         |
| UGR Índice de deslumbramiento unificado | - - -           |
| Factor de Potencia                      | 0.5             |
| CRI Índice Reproducción Cromática       | >80             |
| Frecuencia de Trabajo                   | 50-60Hz         |
| Clase Energética                        | A+              |
| Rango Temperatura                       | -25 +65°C       |
| Eficacia Luminosa                       | - - Lm/W        |
| Ciclos de Encendidos                    | 10.000          |
| Tiempo de Arranque                      | 0,1s            |
| Peso                                    | 0,300Kg         |
| Certificados                            | CE, RoHS        |
| Información Adicional.:                 | Orientable 360° |

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción. Producto sujeto a cambio sin previo aviso.



## Descripción

**ALE64Nm3 Flexo Aplique de Pared Led 3W con Interruptor 1 Foco orientable 360° color Níquel Mate, muy elegante y discreto a la vez, prolongación para empalmar (Max. 2 unidades con el driver T-18246). 24V mediante driver enchufable. NO INCLUIDO.** Con un ángulo de apertura de 120° medidas Ø 80mm Alto 240mm, prof. 180mm. Se puede alicatar en pared o techo, mediante una Cruceta de metal y dos tornillos y se cubre con la base circular del aplique. Puede ser instalado directamente a las tomas de corriente suministradas por la red eléctrica (220-240VAC) con una frecuencia de servicio de 50/60Hz.

Diseño y ahorro energético se unen en esta luminaria para ofrecerles una iluminación moderna, funcional y de bajo consumo energético, con una alta prestación de lumínica.

Diseñado para un uso en zonas interiores, el aplique orientable puede verse en multitud es perfecto para colocar en una habitación, encima de la cama, gracias a su brazo flexible, podrás orientar fácilmente la luz en la dirección deseada y poder disfrutar de una luz individual, emitiendo una pequeña fuente de luz especial para leer en la habitación, siendo lo más habitual, para colocar en una habitación, encima de la cama, salones, dormitorios, cocinas, baños, etc.

Acabado en **color Níquel Mate**, construido con acero. Tiene un grado de protección **IP20** (válido para polvo y humedad en interiores), además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas

ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de experiencia en iluminación LED. Este Flexo Aplique posee una **garantía de 2 años**, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las ultimas calidades y de los mejores componentes. Estamos orgullosos de la calidad e innovación en todos nuestros productos.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.