



## Foco Downlight Empotrable Orientable y Basculante 50W IP20 Ø Corte 190mm

### Especificaciones

Código Producto	ALFL1491
Temperatura Luz ° Kelvin	Frío/Natural 6000/4000
Instalación	IP20
Construcción	Aluminio/Cristal
Tensión Nominal	85-265VAC
Potencia Nominal	50W
Factor de Potencia	0.95
Número y Tipo de LED	COB
Vida Estimada	50.000 Horas
Vida Útil Media Años (A 5h/día)	27
Vida Útil Media Años (A 8h/día)	17
Angulo de Apertura	24°
Angulo de Rotación	320°
Basculación	60°
Medidas	Ø190x160mm
Regulable	No
Driver Regulable	No
Luminosidad 6000/4000°K	5000 / 5000Lm
Eficacia Luminosa 6000/4000°K	100 / 100Lm/W
UGR o índice de deslumbramiento unificado	No Disp.
Difusor	Transparente
Flicker 6000/4000°K	No Disp.
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
Índice R9 6000/4000°K	No Disp.
CRI Mínimo / Máximo 6000/4000°K	No Disp.
Cromaticidad X 6000/4000°K	No Disp.
Cromaticidad Y 6000/4000°K	No Disp.
Frecuencia de Trabajo	50/60 Hz
Clase Energética (2021-UE-2019/2015)	A+
Rango Temperatura	-20° ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100.000
Tiempo de Arranque	0,2s
Certificados	CE, RoHS, TÜV
Corte de Techo	Ø165mm
Peso	0.823Kg

Información Adicional.: [Acabado en Color Blanco](#)

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.



## Descripción

Foco Downlight LED Empotrable basculante 60° y orientable 320°, fabricado con el más alto estándar de calidad, alta potencia y eficiencia lumínica, y con cristal de protección, ideal para los proyectos más sofisticados y que necesitan un producto con las máximas garantías. Su haz de luz concentrado permite una iluminación de la mayor calidad e intensidad aumentando el confort visual según la posición de la luminaria. Temperatura de color en blanco Frío, Natural y Cálido, alta eficacia **100/100Lm/W** mediante LED tipo COB logrando proporcionar un flujo luminoso de **5000/5000Lm** distribuidos uniformemente y donde se obtiene, un elevado índice de reproducción cromática **>80** que muestra el color real de forma muy natural, factor clave en entornos comerciales y espacios donde se exponen productos en general, consumiendo **50W**. Fácil instalación, grado de protección IP20 Ø Exterior 190mm, Ø Corte 165mm, vida útil estimada en 50.000h. Disipador de aluminio extrusionado, con gran capacidad de disipación. Certificados CE, RoHS y TÜV, que son sinónimos de calidad seguridad. Para iluminar y sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes o halógenas, para iluminar en tiendas y centros comerciales, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, en el hogar, etc. con lo que se consigue una alta eficiencia energética.

ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de experiencia en iluminación LED. Este downlight posee una **garantía de 3 años**, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las últimas calidades y de los mejores componentes.



Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.