



Modulo Proyector LED MAGNUN DOB 50W IP67 OSRAM SMD3030-3D 60° 90° 180Lm/W

5

[ALFL157879DMG]

Especificaciones

Código Producto	ALFL1578DMG60° ALFL1579DMG90°
Temperatura Luz ° Kelvin	Frío/Natural 5000/4000
Construcción	Aluminio/PMMA
Grado de Protección	IP67
Protección Impacto IK	IK10
Difusor	Transparente
Tensión Nominal	175-265VAC
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Potencia Nominal	50W
Factor de Potencia	0.91
Regulable	No
Driver Regulable	No
Número y Tipo de LED.:72xSMD3030-3D Osram Chip OS-CORE Shapphire ODB2235S-A	
Vida Estimada	50.000 Horas
Angulo de Apertura	60°, 90°
Luminosidad	7000Lm
Eficacia Diodo Led	180Lm/W
Eficacia Luminosa	140Lm/W
CRI Índice Reproducción Cromática	84
Clase Energética	A++ ~ E
Rango Temperatura	-15° ~ +70°C
Ciclos de Encendidos	100.000
Tiempo de Arranque	0.2s
Medidas	305x75x80mm
Peso	1.500Kg
Certificados	CE, RoHS
Driver Incluido.:	GXTronic - Electronic
Información Adicional:	DOB Driverless

Descripción

Módulo Proyector LED diseñado para colocar en todo tipo de farolas, así como para montajes en proyectores y luminarias para empotrar. Permiten una distribución de la luz en infinitas combinaciones en exteriores e interiores y crear ambientes de lo más variados en todo tipo de espacios, igual para uso industrial como residencial. Destaca su ANGULO DE APERTURA, diseñado para iluminar distancias, MEDIAS 60° y 90° para obtener una gran iluminación creando ambientes perfectos. Gracias a su potencia consiguen generar una gran iluminación. Acabado en color Gris, contruidos con 100% aluminio 6063, pmma y pintados al horno para evitar la oxidación salina (pintura anticorrosiva) por lo que tiene una gran duración y reduce todo tipo de oxidación, de gran LIGEREZA, para evitar colocar grandes postes de sujeción, característica que contribuye a mejorar la disipación del calor que se genera y les permite trabajar en temperaturas desde -15°C hasta 70°C. Grado de protección IP67 (válido en interiores y exteriores), además de ser suficientemente robustos para las exigencias mecánicas requeridas IK10. Su vida útil es de 50.000 horas, muy superior a la de un foco convencional. Garantía de 5 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.