



Foco Downlight LED 30W Circular Serie Luxtar [ALGA4262]

Especificaciones

Código Producto	ALGA4262
Temperatura Luz ° Kelvin	Frío 6000
Instalación	IP20
Resistencia a golpes: IK	5
Construcción	Aluminio
Tensión Nominal	220-240VAC
Potencia Nominal	30W
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Factor de Potencia	0.9
Clase de Aislamiento	II
Protección contra Sobretensiones	4Kv
Número y Tipo LED	Sanan
Vida Estimada	50.000Horas
Angulo de Apertura	90°
Medidas	160x55mm
Regulable (Driver Lifud)	No
Luminosidad 6000/4200°K	3300 Lm
Eficacia Luminosa 6000/4200°K	110 Lm/W
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
UGR	<19
Difusor	Opal
Temperatura de trabajo	-20°C ~ + 45°C
Certificados	CE, RoHS
Corte de Techo	Ø145mm
Peso	0,430Kg
Información Adicional.: Color Blanco...	

Descripción

Foco Downlight LED Luxtar Empotrable 30W. Para la iluminación general en espacios comerciales como domésticos que exigen un alto rendimiento y periodos prolongados de encendido continuo. Producto muy versátil que incorpora tecnología LED de la más alta calidad. Proporciona y Permite una distribución de la luz intensa con multitud de posibilidades con unas propiedades excelentes. Temperatura de color en blanco frío y natural, alta eficacia mediante Leds Sanan de alta luminosidad y eficiencia logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente por un difusor de donde se obtiene un elevado índice de reproducción cromática >80 que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 30W. Grado de protección IP20. Para iluminar en tiendas y centros comerciales, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, en el hogar, etc. consiguiendo alta eficiencia energética. Garantía de 5 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.