



Foco Downlight led Orientable COBFIX 20W [ALGA4410]

Especificaciones

Código Producto	ALGA4410-11-12
Temperatura Luz ° Kelvin	Frío/Natural/Cálido 6000/4500/3000
Instalación	IP20
Construcción	Aluminio/Pc
Tensión Nominal	170-265VAC
Potencia Nominal	20W
Factor de Potencia	0,6
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase Aislamiento Eléctrico	II
Protección contra sobretensión	4Kv
Número y Tipo de LED	Bridgelux Cob led
Vida Estimada	30.000Horas
Angulo de Apertura	36°
Medidas	Ø135x53mm
Medidas Corte	Ø115mm
Regulable	No
Driver	Lifud
Driver Regulable	Opcional (1)
Luminosidad 6000/4500/3000°K	1800 / 1800 / 1700Lm
Eficacia Luminosa 6000/4500/3000°K	90 / 90 /85Lm/W
Difusor	Opal
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
Clase Energética	E+
Rango Temperatura	-20°C ~ +45°C
Certificados	CE, RoHS
Peso	0,480kg
Acabado	Blanco
Información Adicional.:	(1) Opcional Driver Lifud LFGDE030YG Regulación Triac

Descripción

Foco Downlight LED Orientable COBFIX 20W. Fabricado con el más alto estándar de calidad, ideal para los proyectos más sofisticados y que necesitan un producto con las máximas garantías. Su haz de luz concentrado permite una iluminación de la mayor calidad e intensidad. Incluye Driver Lifud no regulable. Acabado en Blanco. Temperatura de color en blanco frío, Natural y Cálido, alta eficacia mediante Led tipo BRIDGELUX COB logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente y donde se obtiene un índice de reproducción cromática >80 que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 20W. Grado de protección IP20. Para iluminar en tiendas y centros comerciales, en obra nueva o rehabilitación, etc. consiguiendo alta eficiencia energética. Garantía de 5 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.

info@audiovisualpro.net