



Foco Downlight led PRO Lass 22W

[ALGA5293]

Especificaciones

Código Producto	ALGA5293-94-95
Temperatura Luz ° Kelvin	Frío/Natural/Cálido 6000/4500/3000
Instalación	IP20
Construcción	Aluminio
Tensión Nominal	220-240VAC
Potencia Nominal	22W
Factor de Potencia	0,6
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase Aislamiento Eléctrico	II
Protección contra sobretensión	4Kv
Número y Tipo de LED	Lumileds
Vida Estimada	30.000Horas
Angulo de Apertura	120°
Medidas	Ø220x30mm
Medidas Corte	Ø180mm
Regulable	No
Driver	Lifud
Driver Regulable	Opcional (1)
Luminosidad 6000/4500/3000°K	2200 / 2200 / 1700Lm
Eficacia Luminosa 6000/4500/3000°K	100 / 100 /85Lm/W
Difusor	Opal
UGR	<19
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
Clase Energética	F+
Rango Temperatura	-20°C ~ +45°C
Certificados	CE, RoHS
Peso	0,475kg
Acabado	Blanco
Información Adicional.:	(1) Opcional Driver Lifud LFGDE030YG Regulación Triac

Descripción

Foco Downlight LED Pro Lass 22W. Fabricado con el más alto estándar de calidad, ideal para los proyectos más sofisticados y que necesitan un producto con las máximas garantías. Su haz de luz concentrado permite una iluminación de la mayor calidad e intensidad. Incluye Driver Lifud no regulable. Acabado en Blanco. Temperatura de color en blanco frío, Natural y Cálido, alta eficacia mediante Led tipo Lumileds logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente y donde se obtiene un índice de reproducción cromática >80 que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 22W. Grado de protección IP20. Para iluminar en tiendas y centros comerciales, en obra nueva o rehabilitación, etc. consiguiendo alta eficiencia energética. Garantía de 5 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.

info@audiovisualpro.net