



# Foco Downlight Led **CCT LUMILEDS** 36W 100Lm/W Basculante Corte 220x125mm 40.000H

## Especificaciones

Código Producto	LM-3015/16-CCT
Temperatura Luz CCT	Frío/Natural/Cálido
° Kelvin CCT	6000/4200/3000
Instalación	<b>IP20</b>
Construcción	Aluminio/Cristal
Tensión Nominal	85-265VAC
Potencia Nominal	<b>36W</b>
Factor de Potencia	0.98
Número y Tipo LED	<b>SMD3030 Lumileds</b>
Vida Estimada	<b>40.000Horas</b>
Vida Útil Media Años (A 5h/día)	<b>22</b>
Vida Útil Media Años (A 8h/día)	<b>14</b>
Angulo de Apertura	<b>120°</b>
Medidas	240x150x90mm
Regulable	No
Driver Regulable	<b>Opcional</b>
Equivalencia	190W
Luminosidad 6000/4500/3000°K	<b>3600Lm</b>
Eficacia Luminosa 6000/4500/3000°K	<b>100Lm/W</b>
UGR índice de deslumbramiento unificado	<b>&lt;19</b>
Difusor	Opal
Rango CCT Mínimo / Máximo	3000 / 6000°K
Flicker 6000/4500/3000°K	<b>0,46 / 0,80 / 0,97</b>
CRI Índice Reproducción Cromática	<b>&gt;80</b>
Índice R9 6000/4500/3000°K	<b>8</b>
CRI Mínimo / Máximo 6000/4500/3000°K	<b>26 - 90</b>
Cromaticidad X 6000/4500/3000°K	<b>0,319</b>
Cromaticidad Y 6000/4500/3000°K	<b>0,338</b>
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase Energética	<b>F / G / G</b>
Rango Temperatura	-20° ~ +40°C
Ciclos de Encendidos	100.000
Tiempo de Arranque	0,10s
Certificados	CE, RoHS, ISO9001
Corte de Techo	<b>220x125mm</b>
Peso	1,290Kg.

Información Adicional.: Acabado en Blanco

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.

info@audiovisualpro.net



## Descripción

Foco Downlight LED CCT Rectangular Basculante, fabricado con el más alto estándar de calidad con Aluminio y Cristal, producto con las máximas garantías y propiedades excelentes. Las prestaciones de este tipo de producto lo hacen apto para multitud de espacios que exigen un alto rendimiento y periodos prolongados de encendido continuo. Producto muy versátil que incorpora tecnología LED de la más alta calidad y ecológica. Para aplicaciones de iluminación general tanto comercial como doméstica. Temperatura de color CCT Seleccionable mediante Interruptor deslizante ubicado en el driver, rango Mínimo 3000°K a Máximo 6000°K cálido o natural o frío, alta eficacia 100Lm/W mediante Leds tipo Lumileds SMD3030 de última generación, alta potencia y eficiencia lumínica, logrando proporcionar un flujo luminoso de 3600Lm distribuidos uniformemente por un difusor Opalizado de donde se obtiene, un índice de reproducción cromática >80 que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 36W. Fácil instalación, grado de protección IP20, factor anti deslumbramiento UGR<19. Vida útil estimada en 40.000h, Ø 240x190x90mm Ø Corte 220x125mm, 60° de basculación de su posición original. Conexión a 170-265VAC, frecuencia de 50-60Hz, ancho del haz de luz de 120°. Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes o halógenas, para iluminar en tiendas y centros comerciales, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, en el hogar, etc. con lo que se consigue una alta eficiencia energética.

ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de experiencia en iluminación LED. Este downlight tiene una garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las últimas calidades y de los mejores componentes.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.