



Audio Visual
Professional



Foco Downlight Led 15W 1200Lm IP20 **UGR19** Luxtar Ø115x50mm Ø Corte 100mm 30.000h.

Especificaciones

| | |
|--|----------------------|
| Código Producto | ALLM4260 |
| Temperatura Luz | Frío/Natural/Cálido |
| ° Kelvin | 6000/4500/3000 |
| Instalación | IP20 |
| Construcción | Aluminio/pc |
| Tensión Nominal | 170-265VAC |
| Potencia Nominal | 15W |
| Factor de Potencia | 0.90 |
| Número y Tipo de Led | SMD2835 SANAN |
| Vida Estimada | 30.000Horas |
| Vida Útil Media Años (A 5h/día) | 16 |
| Vida Útil Media Años (A 8h/día) | 10 |
| Angulo de Apertura | 90° |
| Medidas | Ø115x50mm |
| Regulable | No |
| Driver Regulable | No |
| Equivalencia | 100W |
| Luminosidad 6000/4500/3000°K | 1200 / 1200 / 1128Lm |
| Eficacia Luminosa 6000/4500/3000°K | 80 / 80 / 75.2 Lm/W |
| Difusor | Opal |
| Flicker 6000/4500/3000°K | No Disp. |
| UGR Índice de deslumbramiento unificado: | <19 |
| CRI Índice Reproducción Cromática | >80 |
| Índice R9 6000/4500/3000°K | No Disp. |
| CRI Mínimo / Máximo 6000/4500/3000°K | No Disp. |
| Cromaticidad X 6000/4500/3000°K | No Disp. |
| Cromaticidad Y 6000/4500/3000°K | No Disp. |
| Frecuencia de Trabajo | 50/60 Hz |
| Clase Energética | A+ |
| Rango Temperatura | -20° ~ +45°C |
| Ciclos de Encendidos | 100.000 |
| Tiempo de Arranque | 0.1s |
| Certificados | CE, RoHS |
| Corte de Techo | Ø100mm |
| Peso | 0,230kg |
| Información Adicional.: | Acabado color Blanco |

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción. Producto sujeto a cambio sin previo aviso.

info@audiovisualpro.net



Descripción

Foco Downlight Led Luxtar, antideslumbrante. Acabado en color blanco construido con aluminio. Proporciona y Permite una distribución de la luz intensa con multitud de posibilidades con unas propiedades excelentes. Temperatura de color en blanco frío, natural y cálido, alta eficacia **80/80/75Lm/W** mediante Leds tipo SMD2835 Sanan logrando proporcionar un flujo luminoso de **12001200/1128Lm** distribuidos uniformemente por un difusor opal Anti Deslumbrante UGR19 de donde se obtiene índice de reproducción cromática **>80** que muestra el color real de forma muy natural. Alimentado con un driver no Regulable incluido en el paquete que debe ser conectado directamente a la red, con un conector de salida compatible con la conexión de la placa, consumiendo **15W**. Fácil instalación, grado de protección IP20 Ø115x50mm Ø Corte 100mm Vida útil estimada en 30.000h. **Ideal para sustituir a los tradicionales downlights convencionales, halógenos, e incandescentes llegando a ahorros de hasta el 90%, y en los de bajo consumo de hasta el 60% con lo que se consigue una alta eficiencia energética.** Por su tamaño, diseño, potencia y escaso consumo, este downlight es ideal para crear un ambiente elegante para iluminar en tiendas y centros comerciales, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, en el hogar, oficinas, supermercados, recepciones, bares, baños y cocinas, escaparates, vitrinas, etc.

ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de experiencia en iluminación LED. Este downlight tiene una **garantía de 3 años**, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las últimas calidades y de los mejores componentes.

Mod. Ref.: ALLM4260-61-66

