



SMD  
LED



3  
años  
garantía

# Foco Downlight Led 30W 2400Lm IP20 **UGR<19** Ø 160x55mm Corte 145mm 30.000H



## Especificaciones

Código Producto	ALLM4262
Temperatura Luz ° Kelvin	Frío/Natural/Cálido 6000/4500/3000
Instalación	IP20
Construcción	Aluminio
Tensión Nominal	170-265VAC
Potencia Nominal	30W
Factor de Potencia	0.90
Número y Tipo de Led	SMD2835 SANAN
Vida Estimada	30.000 Horas
Vida Útil Media Años (A 5h/día)	16
Vida Útil Media Años (A 8h/día)	10
Angulo de Apertura	90°
Medidas	Ø160x55mm
Regulable	No
Driver Regulable	No
Luminosidad 6000/4500/3000°K	2400 / 2400 / 2250Lm
Eficacia Luminosa 6000/4500/3000°K	80 / 80 / 75Lm/W
UGR o índice de deslumbramiento unificado	<19
Difusor	Opal
Flicker 6000/4500/3000°K	No Disp.
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
Índice R9 6000/4500°K	No Disp.
CRI Mínimo / Máximo 6000/4200/3000°K	No Disp.
Cromaticidad X 6000/4200/3000°K	No Disp.
Cromaticidad Y 6000/4200/3000°K	No Disp.
Frecuencia de Trabajo	50/60 Hz
Clase Energética	A++
Rango Temperatura	-20° ~ +45°C
Ciclos de Encendidos	100.000
Tiempo de Arranque	0.1s
Certificados	CE, RoHS
Corte de Techo	Ø145mm
Información Adicional.: <a href="#">Acabado en Color Blanco</a>	

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción. Producto sujeto a cambio sin previo aviso.



## Descripción

**Foco Downlight LED Anti-Deslumbrante UGR<19** Su haz de luz concentrado permite una iluminación de la mayor calidad e intensidad evitar en su mayor medida el deslumbramiento, aumentando el confort visual según la posición de la Luminaria. Fabricado con el más alto estándar de calidad, ideal para los proyectos más sofisticados y que necesitan un producto con las máximas garantías.

**Temperatura de color en blanco frío, natural y cálido**, Alta eficacia **80/80/75Lm/W** mediante **LEDs tipo SMD2835 SANAN** logrando proporcionar un flujo luminoso de **2400/2400/2250Lm** distribuidos uniformemente y donde se obtiene, debido a su alta calidad, un alto índice de reproducción cromática **>80** que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo **30W**. Fácil instalación, grado de protección IP20 Ø Exterior 160x55mm Ø Corte 145mm vida útil estimada en 30.000h. Disipador de aluminio con gran capacidad de disipación. **Su consumo representa un valor de 0,030kWh, reduciendo la cantidad de energía facturada y las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, ideal para sustituir a los tradicionales downlights convencionales, halógenos, e incandescentes llegando a ahorros de hasta el 90%, y en los de bajo consumo de hasta el 60% halógenas con lo que se consigue una alta eficiencia energética consiguiendo un gran ahorro en el consumo.**

Por su tamaño, diseño, potencia y escaso consumo, este downlight es ideal para crear un ambiente elegante para iluminar en tiendas y centros comerciales, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, en el hogar, oficinas, supermercados, recepciones, museos, bares, vitrinas, escaparates, etc.

ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de experiencia en iluminación LED. Este downlight posee una **garantía de 3 años**, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las últimas calidades y de los mejores componentes.

Mod. Ref.- ALLM4262-63-67

