



Foco Downlight Led IP54 ROAD

Baños Cocinas Exteriores 7W

Ø85mm Ø Corte 72mm

Especificaciones

Código Producto	ALLM-4281-82-83
Temperatura Luz	Frío/Natural/Cálido
° Kelvin	6400/4500/3000
Instalación	IP54
Construcción	Aluminio/pc
Tensión Nominal	220-240VAC
Potencia Nominal	7W
Factor de Potencia	0.98
Número y Tipo Leds	SMD2835
Vida Estimada	30.000Horas
Vida Útil Media Años (A 5h/día)	16
Vida Útil Media Años (A 8h/día)	10
Angulo de Apertura	36°
Medidas	Ø85x40mm
Regulable	No
Driver Regulable	No
Equivalencia	50W
Luminosidad 6000/4200/3000°K	500 / 500 / 468Lm
Eficacia Luminosa 6000/4200/3000°K	72 / 72 / 67Lm/W
UGR índice de deslumbramiento unificado	No Disp.
Difusor	Opal
Flicker 6000/4200/3000°K	No Disp.
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
Índice R9 6000/4200/3000°K	No Disp.
CRI Mínimo / Máximo 6000/4200/3000°K	No Disp.
Cromaticidad X 6000/4200/3000°K	No Disp.
Cromaticidad Y 6000/4200/3000°K	No Disp.
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase Energética	A+ / A+ / A+
Rango Temperatura	-20°~ +45°C
Ciclos de Encendidos	100.000
Tiempo de Arranque	0.1s
Certificados	CE, RoHS, ISO9001
Corte de Techo	Ø72mm
Peso	0,190Kg
Información Adicional.: Acabado en Color Blanco	

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.

Descripción

Foco Downlight LED Road IP54 exteriores, baños, cocinas y donde se precise. Proporciona y Permite una distribución de la luz intensa con multitud de posibilidades con unas propiedades excelentes. Las prestaciones de esta luminaria la hacen apta para multitud de espacios incluso fuera del ámbito comercial. Temperatura de color en blanco frío, natural y cálido, alta eficacia 72/72/67Lm/W mediante Leds SMD2835 de alta luminosidad y eficiencia, logrando proporcionar un flujo luminoso de 500/500/468Lm distribuidos uniformemente por un difusor opalizado de donde se obtiene un índice de reproducción cromática >80 que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 7W. Acabado en color blanco construido con aluminio. Fácil instalación, grado de protección IP54 Ø Exterior 85x40mm Ø de Corte 72mm Vida útil estimada en 30.000h. Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes o halógenas, spots tradicionales de 50 W, Habitaciones de hotel, Restaurantes, bares, Baños, Cocinas, Iluminación de acentuación, Galerías, museos, Iluminación general para iluminar en obra nueva o rehabilitación, en el hogar, oficinas, supermercados, etc. con lo que se consigue una alta eficiencia energética.

ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de experiencia en iluminación LED. Este downlight tiene una garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las últimas calidades y de los mejores componentes.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.