



Plafón Led Circular 6W Slim Serie Eco [ALLM5289]

Especificaciones

Código Producto	ALLM5289-90
Temperatura Luz °Kelvin	Frío/Natural/Cálido 6000/4500/3000
Instalación	IP20
Construcción	Aluminio
IK	5
Tensión Nominal	170-265VAC
Clase Aislamiento Eléctrico	II
Factor de Potencia	0.98
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Número y Tipo de LED	SMD2835
Potencia Nominal	6W
Luminosidad	600Lm
Eficacia Luminosa	100Lm/W
Angulo de Apertura	120°
CRI	80
Difusor	Opal
Vida Estimada	30.000Horas
Medidas	Ø110x28mm
Regulable	No
Driver Regulable	No
Clase Energética	F
Rango Temperatura	-20 ~ +45°C
Certificados	CE, RoHS
Peso	0.145kg
Información Adicional.: Acabado en Color Blanco	
Disponible en Packs de 10ud. o 20ud.	

Descripción

Plafón Led Circular 6W Slim Serie ECO permite una distribución de la luz con unas propiedades excelentes y con multitud de posibilidades, alta eficacia mediante Leds tipo SMD 2835 logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente por un difusor opalizado de donde se obtiene un índice de reproducción cromática >80, que muestra el color real de forma muy natural. Fácil instalación. Acabado en color Blanco, construido con aluminio. Grado de protección IP20, además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas. Temperatura de color en blanco Frío, Natural y Cálido, garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. para sustituir los actuales plafones, para el hogar, en obra nueva o rehabilitación.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.