



3



Foco Downlight LED COBMAX 7W Bridgelux Chip Corte 65mm 30.000H

Especificaciones

Código Producto	ALLM4161-62-63
Temperatura Luz ° Kelvin	Frío/Natural/Cálido 6000/4500/3000
Instalación	IP20
Construcción	Aluminio/Cristal
Tensión Nominal	85-265VAC
Potencia Nominal	7W
Factor de Potencia	0,6
Número y Tipo de LED	1 x COB Bridgelux
Vida Estimada	30.000Horas
Vida Útil Media Años (A 5h/día)	16
Vida Útil Media Años (A 8h/día)	10
Angulo de Apertura	36°
Medidas	Ø90x50mm
Regulable	No
Driver Regulable	No
Equivalencia	100W
Luminosidad	560 / 560 / 524Lm
Eficacia Luminosa	80 / 80 / 75
Difusor	Opal
Flicker 6000/4500/3000°K	No Disp.
UGR Índice de deslumbramiento unificado:	No Disp.
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
Índice R9 6000/4500/3000°K	No Disp.
CRI Mínimo / Máximo 6000/4500/3000°K	No Disp.
Cromaticidad X 6000/4500/3000°K	No Disp.
Cromaticidad Y 6000/4500/3000°K	No Disp.
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase Energética	A+
Rango Temperatura	-20° ~ +45°
Ciclos de Encendidos	100.000
Tiempo de Arranque	0.1s
Certificados	CE, RoHS
Corte de Techo	Ø65mm
Peso	0,260kg.
Información Adicional.:	Acabado color Blanco

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción. Producto sujeto a cambio sin previo aviso.



Descripción

Foco Downlight LED COBMAX 7W diseñado para aplicaciones de iluminación general tanto comercial como doméstica, proporciona un ancho del haz de luz de 36° y una luz intensa con multitud de posibilidades. Ofrece una iluminación uniforme y sin molestos reflejos. Fabricado con materiales de alta calidad como el aluminio y cristal, lo que asegura la durabilidad del foco. Temperatura de color en blanco Frío, Natural y Cálido, alta eficacia 80/80/75Lm/W mediante Leds tipo COB Bridgelux de alta luminosidad y eficiencia logrando proporcionar un flujo luminoso de 560/560/524Lm distribuidos uniformemente por un difusor de cristal transparente. Índice de reproducción cromática >80 que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 7W. Fácil instalación, grado de protección IP20 Vida útil estimada en 30.000h Ø 90x50mm Ø Corte 65mm para trabajar a 85-265VAC frecuencia 50-60Hz. Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes o halógenas, para iluminar en tiendas y centros comerciales, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, en el hogar, etc. con lo que se consigue una alta eficiencia energética.

ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de experiencia en iluminación LED. Este Downlight tiene una **garantía de 3 años**, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las ultimas calidades y de los mejores componentes.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.