



Kit Foco Modulo Arumled CREE COB 7W 700Lm Aro de Integración Manu Driver Lifud

Especificaciones

Código ProductoALLM43014333Temperatura LuzFrío/Natural/Cálido° Kelvin6000/4500/3000

Instalación IP20

Construcción Aluminio/Pc Tensión Nominal 170/265VAC

Potencia Nominal 7W Factor de Potencia 0,6

Número y Tipo de LED

Vida Estimada

CREE Cob led

25.000Horas

Vida Útil Media Años (A 5h/día)

Vida Útil Media Años (A 8h/día)

Angulo de Apertura

14

8,5

Angulo de Apertura

Medidas Ø50x45mm

Regulable

Driver Regulable Opcional

Luminosidad 6000/3000°K 700 / 700 / 655Lm Eficacia Luminosa 6000/3000°K 100 / 100 / 85Lm/W

UGR índice de deslumbramiento unificado No Disp.
Difusor Opal

Flicker 6000/3000°K

CRI Índice Reproducción Cromática

Opar

No Disp.
>85

Índice R9 6000/3000°K

CRI Mínimo / Máximo 6000/3000°K

Cromaticidad X 6000/3000°K

No Disp.

Cromaticidad Y 6000/3000°K

No Disp.

Frecuencia de Trabajo 50/60Hz

Clase Energética A+

Rango Temperatura $-20^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ Tiempo de Arranque 0.1s

Certificados CE, RoHS
Peso 0,200kg
Acabado en Color Negro

Información Adicional.: Opcional Driver Lifud LFGDE014YG Regulación Triac

Aro de Integración Mod. Manu. para Arumled, GU10, MR16, Acabado en Blanco

Construcción Aluminio Instalación IP20

Medidas 145x85x41mm

Corte 78mm Acabado Blanco

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.



Descripción

Kit Foco Arumled Manu Incluye Módulo y Aro de integración circular. Fabricados con el más alto estándar de calidad y que necesitan un producto con las máximas garantías. Su haz de luz concentrado permite una iluminación de la mayor calidad e intensidad. Incluye Driver LIFUD de gran calidad y eficiencia. Las prestaciones de este tipo de producto lo hacen apto para multitud de espacios que exigen un alto rendimiento y periodos prolongados de encendido continuo. Acabado en negro. Módulo válido para los Aros de la Serie Arumled y aros de 50mm de diámetro. Temperatura de color en blanco frío y Cálido, alta eficacia 100/100/85Lm/W mediante LED CREE tipo COB de última generación y alta luminosidad y eficiencia, logrando proporcionar un flujo luminoso de 700/700/655Lm distribuidos uniformemente y donde se obtiene un alto índice de reproducción cromática >85 que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 7W. Fácil instalación, Grado de protección IP20 Ø Módulo 50x45mm Soporte de aluminio Ø 145x85x41mm Ø Corte 78mm Vida útil estimada en 25.000h. Su consumo representa un valor de 0,007kWh, reduciendo la cantidad de energía facturada y las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes o halógenas, para iluminar en tiendas y centros comerciales, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, en el hogar, etc. consiguiendo un gran ahorro energético.

ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de experiencia en iluminación LED. Este Kit Downlight tiene una garantía de 5 años en el módulo y 3 años en el aro, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las ultimas calidades y de los mejores componentes.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.